

Deze standaard oprijplaat biedt een oplossing voor het overbruggen van een raamkozijn of schuifdeurprofiel (vb. van binnenshuis via het schuifraam naar het terras). De Drive-in-2 bestaat uit 2 delen: een vast gedeelte met in hoogte aanpasbare voetjes en een opklapbaar gedeelte dat scharnierend verbonden is met het vaste gedeelte. Bij het sluiten van de deur wordt het opklapbare deel omgedraaid en kan de Drive-in-2 blijven liggen.

- + Vervaardigd uit aluminium traanplaat
- + Afstellen op de juiste hoogte met de aanpasbare voetjes
- + Gewoon tegen het raamkozijn leggen en klaar voor gebruik
- + 2 opstaande boorden aan het vaste gedeelte
- + Uitgerust met 2 gaten voor eventuele bevestiging
- + Max. gewicht van 300 kg
- + Geanodiseerd*
- + 5 jaar garantie

*De aluminiumproducten van Feal worden geanodiseerd om ze nog corrosiebestendiger te maken en bestand te zijn tegen dagelijkse slijtage, zout, vuil en vocht. Door elektrische stromen door een zuurbad te leiden, wordt de beschermende coating van aluminiumoxide versterkt. Het proces heeft geen invloed op de vorm of de afmetingen van het metaal. Het aluminium blijft bewerkbaar en licht van gewicht, maar met een oppervlaktelaag die tot drieduizend keer zo sterk is als vóór de anodisatie

Omschrijving

Referentie

DI2080

DI2125

Omschrijving

Drive-in-2 80+45 x 75 cm
10,4 / 300 kg (eigen gewicht / draagvermogen)

Drive-in-2 125+45 x 75 cm
13,2 / 300 kg (eigen gewicht / draagvermogen)



