

KERN MWS 400K100DM



Lage rolstoelweegschaal voor het makkelijk op- en afrijden van patiënten, met medische goedkeuring voor professioneel en vaste gebruik in de medische diagnostiek, ijking optioneel



Kategorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Rolstoelweegschaal
Productfamilie	MWS

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Bauart der Waage	Multidelingsweegschaal
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	300 kg; 400 kg
Afreesbaarheid [d]	0,1 kg; 0,2 kg
Resolutie	3.000, 2.000
Linearisatie	± 0,1 kg; 0,2 kg
Reproduceerbaarheid	0,1 kg; 0,2 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg
Minimumgewicht [Min]	2 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	400 kg (M1)
Opwarmtijd	10 min; 10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,1 kg

Approval

CE-teken	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
IJkeenheid [e]	0,1 kg; 0,2 kg
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Goedkeuring volgens 93/42/EEG (med.)	✓

Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	25 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	210×110×50 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	210×105×45 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1255×1060×60 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	1255×1060×69 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	staal, gelakt
Materiaal weegoppervlak	staal, gelakt
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1000×1000 mm
Kabellengte	1,8 m
Afreesinrichting kabellengte	1,8 m
Stelschroeven verstelbaar	✓
Wandhouder	✓
Transportwielen	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	20
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off 4 min 5 min 2 min
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Functie voor de berekening van de BMI	✓
Interfaces	RS-232 standaard

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)

KERN MWS 400K100DM



Lage rolstoelweegschaal voor het makkelijk op- en afrijden van patiënten, met medische goedkeuring voor professioneel en vaste gebruik in de medische diagnostiek, ijking optioneel

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel - intern
Accu oplaadtijd	14 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	45 h
Batterij	6×1.5 V AA
Type batterij/accu	NiMH
Batterij oplaadtijd	50 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1410×1215×260 mm
Nettogewicht ca.	44 kg
Brutogewicht ca.	65 kg
Verzendgewicht	61 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-130
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-130
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

