

KERN MCB 300K100M

KERN

Mobiele stoelweegschaal met vier zwenkwielen en medische goedkeuring voor professioneel gebruik in de medische diagnostiek, ijking optioneel



Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Goedkeuring volgens 93/42/EEG (med.)	✓

Scherm	
Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	25 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp	
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	210×110×50 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	465×530×410 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	647×860×910 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	staal, gelakt
Materiaal weegoppervlak	kunststof
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	380×360 mm
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies	
Aantal toetsen voor bediening	6
	3 min off
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	4 min
	5 min
	2 min
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Functie voor de berekening van de BMI	✓
Interfaces	RS-232 standaard

Stroomvoorziening	
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering	EURO
	UK
	inbegrepen
	CH

Kategorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Stoelweegschaal
Productfamilie	MCB

Meetsysteem	
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	300 kg
Afleesbaarheid [d]	0,1 kg
Resolutie	3.000
Linearisatie	± 0,1 kg
Reproduceerbaarheid	0,1 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg
Minimumgewicht [Min]	2 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	300 kg (M1)
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,1 kg

Approval	
CE-teken	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
Ijkeenheid [e]	0,1 kg

KERN MCB 300K100M



Mobiele stoelweegschaal met vier zwenkwielen en medische goedkeuring voor professioneel gebruik in de medische diagnostiek, ijking optioneel

	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK US CH

Accu optioneel	Accu optioneel - intern
Accu oplaadtijd	14 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	50 h
Batterij	6×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	50 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (B×D×H)	914×690×1050 mm
Nettogewicht ca.	22 kg
Brutogewicht ca.	40 kg
Verzendgewicht	38,8 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-129
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

