

Permobil

F3 Corpus[®]

met verlaagde zithoogte

Met het verlaagde zitframe van 390 mm maakt de F3 Corpus het gemakkelijker om zich te verplaatsen in krappe ruimtes en in voertuigen. De soepele vering geeft nog steeds een groot rijcomfort op verschillende ondergronden.

De lage zithoogte van 390 mm maakt transfers in en uit de rolstoel gemakkelijker, zoals het verplaatsen naar een laag bed, een bank of de vloer. Het rijden onder tafels, werkplekken en bureau's is makkelijker mogelijk te maken met een lager zithoogte en kan de zelfstandigheid in dagelijkse activiteiten vergroten. In de auto kan de F3 met de verlaagde zithoogte ook als bestuurderstoel worden gebruikt (met bijv. het Dahl dockingsysteem) en de lagere inrijhoogte maakt het makkelijker om voertuigen met beperkte hoofdruimte in en uit te komen.

Het lage zwaartepunt geeft een grotere rijstabiliteit bij bijvoorbeeld hellingen en oneffen terrein.

**Verlaagde zithoogte
390 mm**



permobil

F3 Corpus® Specificaties

met verlaagde zithoogte

Maximalsnelheid	10 km/h
Actieradius (G34: 65 Ah accu's)	30 km*
Maximaal gebruikersgewicht	150 kg
Max obstakelhoogte (met opgaande beweging)	50 mm
Min. draaicirkel	1350 mm
Draaien in gang	1040 mm
Vering	Onafhankelijk op alle wielen
R-net elektronica Power Platform	120 A
Breedte incl zitting	610–790 mm
Hoogte	955–1120 mm
Minimale transportlengte, excl / incl antkiewielen	790/890 mm
Min. transporthoogte (ingeklapte rugleuning)	775 mm
Gewicht incl. accu's 65 Ah	173 kg
Gewicht van accu's 65 Ah	2x17.5 kg
Zithoogte (met elektrische stoellift)	390–590 mm
Zitdiepte	420–570 mm (per 25 mm)
Zitbreedte	420–520 mm (per 50 mm)
Rugleuningbreedte	360/410/460/510 mm
Hoogte rugleuning	470, 545-670 mm (per 25 mm)
Afstand tussen armleuningen	380–480/480–580 mm
Crash tested ISO 7176-19 - Dahl dockingsysteem	Ja – max 136 kg gebruikersgewicht
Crash tested ISO 7176-19 - spanbanden	Ja – max 150 kg gebruikersgewicht
Getest volgens EN12182/EN12184 CE	Ja

*Afhangelijk van rijomstandigheden

**Vanaf zitlift hoger dan 40 mm. Met de zitlift tot een hoogte 40 mm is het kantelbereik kleiner, tot 13°

De afmetingen zijn bij benadering, en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Voorzien van
QuickConfig



Active Reach
tot 10°



Active Height (zitlift)
0-200 mm



Achterwaarde**
kantelverstelling 0-20°



Elektrische rughoekverstelling
85–180°



Elektrische
kniehoekverstelling 90–180°