

FEMTO X

1.185



Toegelaten gebruikersgewicht

130 kg



Voor personentransport geschikt



Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de

 **MEYRA**[®]
GROUP



*Zwei Vorderrahmenwinkel



*Präzise Lenkradeinstellung



*Paralleles Falten



*Rückenwinkeleinstellung

*FUSE Together

ECONOMISCH

- Duurzaam aanbod van aanpasopties m.b.t. functiewijzigingen reduceert verdere kosten
- Uitgebreide standaarduitrusting minimaliseert de noodzaak voor dure speciale aanpassingen
- Minimale slijtage en reparatienoodzaak als gevolg van de integrale vormgeving van het frame en de kwaliteit van de aanvullende componenten

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- De optimale loopsnelheid en het geringe gewicht ondersteunen onafhankelijkheid van de gebruiker
- Aanpasbaar aan functionele veranderingen en individuele behoeften van de gebruiker door fijnafstelling van de rugleuning, zitting en het chassis
- Uitgebreid uitrustingsassortiment voor duurzaam gebruik
- Compact zitten, rijden en transporteren met een geoptimaliseerd chassis
- Zitting- en rugleuning aanpasbaar, rughoogtes individueel instelbaar
- Geoptimaliseerde rijeigenschappen: lichter, sportiever, kantel- en wendvriendelijker

INZETBEREIK

- Bij duurzame en leveringen op lange termijn
- Bij dwarslaesie-aandoeningen
- Zeer geschikt bij vele medische aandoeningen, ook bij ernstige problematiek
- Gebruikers met ernstige functiestoringen van de onderste ledematen (zijdelingse overdracht, aandrijving via de handvelgen)
- Voor zeer actieve rolstoelers, handbikers en frequente reizigers

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com

Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®**Basisuitrusting**

- Standaard voorframe
- Zonder frame insprong
- *Kunststofflenkrad
- *Aluminium Antriebsrad
- *Radsturz 0°
- *Hochdruckbereifung
- *Edelstahl Greifreifen

- Drukrem
- Rughoek
- *Rückenbezug Textil schwarz
- *Schiebegriff kurz
- *Kunststoff Seitenteil
- *Kunststoff Fußplatten
- Framekleuren

**Toegelaten gebruikersgewicht**

130 kg

**Voor personentransport geschikt****Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2026 – 31.12.2026.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.



Technische gegevens

Zitbreedte in mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480/500/520
Breedte rijklaar in mm vanaf	*Sitzbreite +170
Breedte gevouwen in mm van	280 bij 0° camber / of 330 bij 3° camber
Zitdiepte in cm	340/360/380/400/420/440/460/480/500
Zithoogte voor/achter in mm	*425 bis 560 / 390 bis 530
Totale hoogte in mm	Zithoogte achter + Rugleuninghoogte
Rughoogte in mm	*variabel von 250 bis 500 verstellbar in 15mm Schritte
Armleuning hoogte in mm	ca. 170 - 245
Lengte met voetsteun in mm	*790 - 1130 (abhängig von Rahmenlänge, Radgrösse und Achsposition)
Max. gebruikersgewicht	130 kg
Tarragewicht van	9,5 kg
Toegestaan totaalgewicht in kg	145 kg ¹⁾
Transportgewicht	7,4 kg
Aandrijf wiel	600 mm (24") / 635 mm (25") / 660 mm (26")
Remtest volgens NORM	7°
Rughoek	*Serienmäßig einstellbar -10°/-5°/0°/+5°/+10°

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

01 Framevorm / Zitbreedte / Zitdiepte

	*(C-394)	*(C-366)	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Zitbreedte/zitdiepte	SD 340 mm	SD 360 mm	ZD 380 mm	ZD 400 mm	ZD 420 mm	ZD 440 mm	ZD 460 mm	ZD 480 mm	ZD 500 mm
ZB 320 mm (C-32)									
ZB 340 mm (C-34)									
ZB 360 mm (C-36)									
ZB 380 mm (C-38)									
ZB 400 mm (C-40)									
ZB 420 mm (C-342)									
ZB 440 mm (C-344)									
ZB 460 mm (C-46)									
ZB 480 mm (C-48)									
ZB 500 mm (C-350)									
SB 520 mm (C-952)									

02 Frame opties

CODE	OMSCHRIJVING	HOEK
346	*Standardvorderrahmen (ohne Rahmeneinzug)	70°
347	*Kompaktvorderrahmen (ohne Rahmeneinzug)	80°

03 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

Maximaal toegelaten hoogteverschil tussen voorste en achterste zithoogte is 100 mm!

		Voorste zithoogte in mm (ZHV)												
Code	Zwenkwiel	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
151/908	Ø 100 volledig rubber zwart													
151/909	Ø 100 volledig rubber grijs													
325/908	Ø 125 volledig rubber zwart													
325/909	Ø 125 volledig rubber grijs													
327/908	Ø 142 Soft-vol rubber zwart													
327/909	Ø 142 Soft- vol rubber grijs													

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

		Voorste zithoogte in mm (ZHV)											
Code	Zwenkwiel	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel zwart												
2481	Ø 100 x 32 Zwenkwiel aluminium zilver												
2482	Ø 125 x 32 Zwenkwiel aluminium zilver												

Hoogte voorstoel (VSH) in combinatie met carbon zwenkwiel (zonder stoelkussen)

		Voorste zithoogte in mm (ZHV)											
Code	Zwenkwiel	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
2495	Ø 100 x 30 mm, zwart												
2496	Ø 125 x 30 mm, zwart												

Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met aluminium zwenkwiel (zonder stoelkussen)

		Voorste zithoogte in mm (ZHV)											
Code	Zwenkwiel	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
2483	Ø 100 x 37 mm, zilver												
2484	Ø 100 x 37 mm, zwart												
2485	Ø 100 x 37 mm, wit												
2486	Ø 100 x 37 mm, rood												
2487	Ø 100 x 37 mm, Blauw												
2488	Ø 100 x 37 mm, oranje												
2489	Ø 125 x 37 mm, zilver												
2490	Ø 125 x 37 mm, zwart												
2491	Ø 125 x 37 mm, wit												
2492	Ø 125 x 37 mm, rood												
2493	Ø 125 x 37 mm, blauw												
2494	Ø 125 x 37 mm, oranje												

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

04 Aandrijfwielen i.c. met zithoogte (banden KAT 07 en handvelgen KAT 06)

*HSH (mm) 26 Zoll 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530

A
B
C

CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø
651	A	Standaardwiel, incl. steekas (paar)	24"
2651	A	Standaardwiel zwart, incl. steekas (paar)	24"
848	A	SILVERDESIGN wiel met radiaalspaken en hoge flensnaaf incl. steekas (paar)	24"
695	A	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart ⚠️ *Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht in Verbindung mit Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853	24"
695	B	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart ⚠️ *Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht in Verbindung mit Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853	25"
695	C	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart ⚠️ *Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht in Verbindung mit Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853	26"
2470	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, spaken, velg en naaf zwart ⚠️ *Nicht i.V. mit Code 474 oder 902 (PU-Bereifung, pannensicher)	24"
2471	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken wit ⚠️ *Nicht i.V. mit Code 474 oder 902 (PU-Bereifung, pannensicher)	24"
2472	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken oranje ⚠️ *Nicht i.V. mit Code 474 oder 902 (PU-Bereifung, pannensicher)	24"
2469	A	Spinergy CLX, carbon aandrijf wiel, spaken en naaf zwart ⚠️ *Nicht i.V. mit Code 474 oder 902 (PU-Bereifung, pannensicher)	24"

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Aandrijfwielen ic. met zithoogte (incl. banden en handringen)

*HSH (mm) 25 Zoll 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

A

B

CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø
752	A	Light-wiel incl. RightRun Light banden en alu-hoepel zwart	24x1"
2473	A	Blacklight aluminium aandrijf wiel, incl. Schwalbe Marathon Plus banden en aluminium duwvelgen, velg, naaf en spaken zwart	24x1"
2466	A	Kruiswiel incl. grove noppenbanden en roestvrijstalen handvaten (paar)	24x1,75"
2461	A	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, velg, naaf en spaken zwart. Zwarte aluminium handgreep en zwarte MBL Gazelle banden. ⚠ max. gebruikersgewicht 100kg	24x1"
2468	B	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, zwarte velg, naaf en spaken, zwarte aluminium handvelg en zwarte MBL Speedlite banden. ⚠ max. gebruikersgewicht 100kg	25x1"

05 Positie aandrijf wiel horizontaal (zwaartepunt instelling)

ACTIEF (Pos. - mm)		MIDDEL (Pos. - mm)			PASSIEF (Pos. - mm)		
1 - 115	2 - 95	3 - 75	4 - 55	5 - 35	6 - 15	7 - (-5)	8 - (-25)
Positie							

⚠ Te meten: achterkant rugbuis tot midden as in mm

Aandrijf wiel opties

CODE	OMSCHRIJVING
697	Ontgrendeling voor dwarslaesiepatiënten, vereenvoudigt het verwijderen van het aandrijf wiel ⚠ *Nur in Verbindung mit Antriebsräder CODE 848 und 695 Empfohlen in Verbindung mit 3°-Radsturz CODE 447

Camber

CODE	OMSCHRIJVING
478	0° camber
447	3°-camber (spoor instelbaar)

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**06 Hoepels**

CODE	OMSCHRIJVING	Ø		
493	Roestvrijstaal, glanzend gepolijst	24"	25"	26"
494	Aluminium  Niet in combinatie met actief wiel CODE 695	24"		
445	Titanium, met 6 houders  *Nur in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695 Spinergy Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472	24"	25"	26"
168	OptiGrip speciale hoepels bij tetraplegie	24"		
849	*Curve L, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Greifreifenprofil	24"		
850	Curve L Tetra Grip, antisliplaag, aluminium, geschikt bij tetraplegie, ergonomisch profiel, H 31 mm	24"		
853	Gekko, aluminium zwart geanodiseerd met verwisselbare rubberen lip, ergonomisch handlijstprofiel, H 31 mm	24"		

Opties grijpringen

CODE	OMSCHRIJVING
166	Hoepelhoes van siliconen, glad, zwart  *Nicht in Verbindung mit Aluminium Greifreifen CODE 494
692	Hoepelafstand smal
693	Hoepelafstand breed

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**07 Banden**

CODE	OMSCHRIJVING	Ø		
496	Hogedruk banden 8 bar	24x1"		
486	*Luftbereifung mit Rillenprofil, 4bar	24x1 3/8"		
902	PU-lekvrijebanden  *Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695 Nicht i.V. mit Spinergy Hinterräder (C-2469, C-2470, C-2471, C-2472)	24x1"		
897	Marathon-Plus-Evolution lekbestendige banden	24x1"	25x1"	26x1"
363	Schwalbe ONE banden, profielloos, lekbestendig	24x1"		
395	Maxxis VN Master Alpha Protect banden zwart, lekbestendig, 10 bar	24x1"	25x1"	26x1"
474	PU-banden, lekvrij zwart  *Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695 Nicht i.V. mit Spinergy Hinterräder (C-2469, C-2470, C-2471, C-2472)	24x1"		

 Banden zijn gemaakt van een rubbersamenstelling die op sommige oppervlakken permanente of moeilijk verwijderbare sporen achterlaten (bijv. kunststof, houten of parketvloeren, tapijten, vloerbedekking).
We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door slijtage op de ondergrond.

08 Remmen

CODE	OMSCHRIJVING
305	Drukrem voor gebruiker
60/650	Eénhandbedienbare drukrem links (incl. remhendel lang, neerklapbaar)
74/650	Eénhandbedienbare drukrem rechts (incl. remhendel lang, neerklapbaar)
2595	Light drukrem uit aluminium, wegzwenkbaar
986	Remverlenger opsteekbaar  *Nur in Verbindung mit Druckbremse für Fahrer CODE 305
681	Remverlenger, neerklapbaar, vast gemonteerd

09 Rug

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.***Rückenausführung**

*Standard Rücken, winkelverstellbar

*Rücken nach vorne auf den Sitz abklappbar

 *Nicht in Verbindung mit Rückenhöhe < 400mm und Seitenteile C-81 / C-84

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Rugleuning hoogte (RH)

Rugleuning hoogte in mm

(C-620) (C-626) (C-631) (C-632) (C-633) (C-637)

OMSCHRIJVING	250	300	350	400	450	500
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*Rückengurt, über Klettbänder anpassbar nachträglich einstellbar +60 mm (15mm Schritte)

Rughoek

Hoe kleiner de hoek, hoe meer de rug naar de zitting toe helt.

Pos. A

Pos. B

Pos. C

Pos. D

*Pos. E

80°

85°

90°

95°

100°

*Rückenbezug

CODE	OMSCHRIJVING
------	--------------

235	*Textil, schwarz
-----	------------------

292	Netweefsel, ademend, zwart
-----	----------------------------

593	Zonder rugovertrek
-----	--------------------

*Rückenbezug Optionen

CODE	OMSCHRIJVING
------	--------------

2002	*Rückenbezug 20mm breiter
------	---------------------------

2003	*Rückenbezug 40mm breiter
------	---------------------------

Rugdeel accessoires

ErgoSeat Pro thoracale pads, kleine, paar

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

10 *Schiebegriffe und Rückenoptionen

CODE	OMSCHRIJVING
411	*Ohne Schiebegriffe
413	*Schiebegriffe, kurz
410	*Schiebegriffe, lang
141	Duwgrepen, wegzwenkbaar
502	Rugleuning met duwgreep aan rugbuis gemonteerd, tot 150 mm traploos in hoogte instelbaar  *Nicht in Verbindung mit Rückenhöhe 250mm (C-620) und 300mm (C-626)

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ **S** *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**12 Stoelkussen**

CODE	OMSCHRIJVING
560	*Sitzkissen, 30 mm
561	*Sitzkissen, 60mm
7199	*Netti Contour, atmungsaktiver 3D Bezug  *Nur in Verbindung mit Flauschstreifen auf Sitzbespannung (C-562)
562	*Flauschstreifen auf Sitzbespannung

13 Ride Stoel systeem

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

14 Zijkanten en armsteunen***Kleider- und Radspritzschutz**

CODE	OMSCHRIJVING
304	*Kleiderschutz, Carbon, fest verschraubt
101	*Radspritzschutz, Kunststoff, fest verschraubt
783	*Radspritzschutz, Carbon, fest verschraubt
100	*Radspritzschutz, Aluminium, schwarz mit Kälteschutzeinlage, fest verschraubt

Armleuningen

CODE	OMSCHRIJVING
81	*Seitenteil mit Armpolster, kurz, höhenverstellbar mit Einhandbedienung, hochschwenkbar, abnehmbar und verriegelbar  *Nicht in Verbindung mit HSH < 450mm
84	*Seitenteil mit Armpolster, lang, höhenverstellbar mit Einhandbedienung, hochschwenkbar, abnehmbar und verriegelbar  *Nicht in Verbindung mit HSH < 450mm
24	*Armlehnenrohr mit Gummischaum Polster, Aluminium schwarz, abschwengbar (seitlich), abnehmbar, höhenstellbar (mit Werkzeug), nicht verriegelnd

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**15 *Fussplatten**

OBL (mm) 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

A**B**

CODE	OBL (mm)	OMSCHRIJVING
805	A	*Einzelfussplatten aus Kunststoff, hochklappbar und höhenverstellbar  *Nicht in Verbindung mit Sitzbreite 320mm (C-32)
808	A	*Einzelfussplatten aus Aluminium in schwarz, hochklappbar, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar  *Nicht in Verbindung mit Sitzbreite 320mm (C-32)
3532	B	*Hochmontiert, Fussplatte durchgehend aus Aluminium schwarz, hochklappbar, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar  *Nicht in Verbindung mit Sitzbreite < 380mm (C-32, C-34, C-36)
312	A	*Fussplatte durchgehend aus stabilem Aluminiumprofil in schwarz, hochklappbar, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar
315	A	*Fussplatte durchgehend aus Aluminium schwarz, hochklappbar, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar

 *Die Differenz zwischen Sitzhöhe vorne und der Unterschenkelänge muss min. 50mm betragen***Fussplatten Zubehör**

CODE	OMSCHRIJVING
359	*Wadenband

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

16 Framekleuren

CODE	OMSCHRIJVING
130	Titaniumgrijs
206	Matzwart
224	Blauw metallic
227	Rood metallic
4044	Rood metallic mat
4049	Olijfgroen mat
4050	Hemelsblauw
4051	Krijt
4919	Silverline
4922	Groen metallic

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**17 Opties****Hand- en spaakbeschermers**

CODE	OMSCHRIJVING
489	Transparant

***Kippschutz**

CODE	OMSCHRIJVING
728	*Antikipp-Rollen, paar, wegschwenkbar  *Nicht in Verbindung mit Kipphilfe (C-309)
729	*Antikipp-Rolle, links, wegschwenkbar  *Nicht in Verbindung mit Kipphilfe (C-309, C-4930)
730	*Antikipp-Rolle, rechts, wegschwenkbar  *Nicht in Verbindung mit Kipphilfe (C-309, C-4931)

Opties

CODE	OMSCHRIJVING
309	*Kipphilfe, paar  *Nicht in Verbindung mit Antikipp (C-728, C-729, C-730)
4930	*Kipphilfe, links  *Nicht in Verbindung mit Antikipp (C-728, C-729)
4931	*Kipphilfe, rechts  *Nicht in Verbindung mit Antikipp (C-728, C-730)
833	Veiligheidsgordel met sluiting
819	*Reflektoren  *Nicht in Verbindung mit Hinterräder (C-752, C-2473, C-2461, C-2468)
970	Stokhouder  *Nur in Verbindung mit Antikipp (C-728, C-729, C-730) oder Kipphilfe (C-309, C-4930, C-4931)

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Werkblad

CODE	OMSCHRIJVING
929	Therapietafel uit kunststof, transparant  *Nur in Verbindung mit Seitenteil CODE 84 Sitzbreite 400 - 480 mm
930	Therapietafel voor zelfrijders, van kunststof, transparant voor het opschuiven voor gede - finieerde zitbreedte  *nur in Verbindung mit Seitenteil CODE 84

 Bij 24"-wielen en een achterste zithoogte van minder dan 470 mm heeft de
therapietafel CODE 929/930 een beperking op de hoogte van de armsteun

Xtrends opties

CODE	OMSCHRIJVING
962	X-TREME rugtas
2080	Wieltas "BLACK WHEEL CASE", passend voor max. 2 x 24" wielen resp. 1 x 25" of 26" wiel
2081	Wieltas "MEYRA ACTIVE", passend voor max. 3x 28" wielen
2082	3M spaakreflectoren