



Code LPP : **4 563 467**
Code individuel : **9 528 754**
Code douane : HS 87142000

Fauteuil à traction électrique et verticalisation électrique à double compensation biométrique du dossier et du jambier. FREV de classe B intérieur et extérieur aménagé.

- ▶ Châssis rigide en acier avec attache-taxi intégrés.
- ▶ Traction électrique avec stabilisation gyroscopique.
- ▶ Palonnier arrière articulé avec limitation angulaire.
- ▶ Roue avant Ø 360 x 80 mm gonflable et suspendue.
- ▶ Roue arrière Ø 200 x 50 mm bandage sans entretien montée sur palonnier avec anti-faseillement intégré.
- ▶ Accoudoirs appui-pectoraux réglables en hauteur et en profondeur. (Sauf si tablette).
- ▶ Escamotables vers l'arrière pour faciliter le transfert.
- ▶ Assise modulaire avec dossier rigide, hauteur 50 cm, inclinable électriquement sur 50° de +5° à -45°
- ▶ Dossier électrique avec compensation biométrique.
- ▶ Appui-tête ergonomique réglable dans les 3 axes (hauteur, inclinaison et profondeur).
- ▶ Sangle de buste avec boucle de sécurité.
- ▶ Repose-pieds : bi-palette réglable en hauteur, relevable sur l'arrière avec sangle cale-talon.
Mono-palette en option.
- ▶ Repose-jambe électrique avec compensation biométrique.
- ▶ Genouillères ergonomiques en T central, réglable en profondeur, en hauteur, en écartement et en inclinaison.
- ▶ Longueur hors tout repose-pied relevé : 97 cm
- ▶ Longueur assis hors tout repose-pied déplié : 123 cm
- ▶ Longueur debout hors tout repose-pied déplié : 104 cm
- ▶ Largeur hors tout : 64 cm
- ▶ Rayon de giration : 66 cm
- ▶ Assise rigide réglable en profondeur et en largeur.
- ▶ Hauteur assise : <49 cm à l'avant, pente >3° vers l'arrière.
- ▶ Largeur et profondeur d'assise : réglable tous les 2 cm de 40 à 50 cm.
- ▶ Electronique Dynamics Control LinX A400 avec Bluetooth et port USB intégré.
- ▶ Capteur d'inclinaison intégré dans le châssis interdisant la verticalisation hors surface plane.
- ▶ Capteur d'inclinaison intégré dans l'assise limitant la vitesse en verticalisation.
- ▶ Dispositif de sécurité permettant un retour en position assise en cas de panne de l'électronique.
- ▶ Kit éclairage route à LED avec indicateur de direction avant et arrière.
- ▶ Motorisation : 2 moteurs AMT SCHIMD de 350 watts.
- ▶ Vitesse : 6 ou 10 km/h selon version.
- ▶ Pack de 2 batteries AGM de 55 Amp/12 volts (transportable par voie aérienne).
- ▶ Batterie lithium de 60 Amp/24 volts (non transportable par voie aérienne).
- ▶ Autonomie : de 25 km à 30 km selon conditions de conduite.
- ▶ Chargeur : 1 chargeur batterie lithium de 15 Amp/24 volts.



P-Compact - FWD

Bon de Commande 2026

info@powerstand.eu

Référence patient :		Taille cm	Poids kg	Prix public TTC (€)	LPP 4 563 467 9 528 754	
P-Compact		FREV	<input type="checkbox"/>	15 000		P-02.000/00
Assise						
Largeur assise	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input checked="" type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50
Profondeur assise	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input checked="" type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50
Hauteur dossier		<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 45	<input checked="" type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 55	
Dossier textile réglable en tension			<input checked="" type="checkbox"/>			P-97.300/XX
Dossier Coque rigide & pelotes latérales			<input type="checkbox"/>		PAP - 600	PH-BACKREST L x H
Repose-jambe électrique			<input checked="" type="checkbox"/>	1 250	1 250	ACTU-C35-2200-100H
Conduite						
Vitesse (en km/h)			6 <input type="checkbox"/> ou <input checked="" type="checkbox"/> 10			
Pantographe escamotage côté :			G <input type="checkbox"/> ou <input checked="" type="checkbox"/> D			P-97.250/00-L-R
Boitier double commande tierce personne - côté			G <input type="checkbox"/> ou <input checked="" type="checkbox"/> D	1 500	4530001	DLX-AT
Boitier commande accès direct 5 fonctions			<input type="checkbox"/>	1 500	4530001	DLX-SW10
Boitier commande d'arrêt à distance WISTOP :			G <input type="checkbox"/> ou <input checked="" type="checkbox"/> D	1 500	4530001	WISTOP
Commande environnement			<input type="checkbox"/>	Sur devis	4550001	MO-Vis
Autre commande ou adaptation sur mesure			<input type="checkbox"/>	Sur devis	4550001	
Pack 2 batteries GEL IATA 44 Ah & chargeur 8A			<input type="checkbox"/>			BAT-44-12-GEL
Coloris capotage châssis						
	Blanc		<input checked="" type="checkbox"/>			P-02.252/WT
	Bleu de France		<input type="checkbox"/>			P-02.252/BL
	Bronze métal		<input type="checkbox"/>			P-02.252/BZ
	Carbone		<input type="checkbox"/>			P-02.252/CB
	Jaune		<input type="checkbox"/>			P-02.252/YL
	Orange		<input type="checkbox"/>			P-02.252/OR
	Rouge Ferrari		<input type="checkbox"/>			P-02.252/RD
	Vert Anis		<input type="checkbox"/>			P-02.252/GR
	Noir métal pailleté or		<input type="checkbox"/>			P-02.252/BK
Positionnement	Membres supérieurs			PAP dans la limite de 600 €	4510003	
Ceinture sécurité			<input checked="" type="checkbox"/>			Safety belt X
Harnais universel 4 points			<input type="checkbox"/>	200	PAP - 600	HARNESS-4P-M
Barre appui pectoral			<input type="checkbox"/>	300	PAP - 600	P-97.125/XX
Barre appui pectoral avec coussin ventral			<input type="checkbox"/>	400	PAP - 600	P-97.125/XX+CU7
Accoudoirs ergonomiques			<input type="checkbox"/>			Armrest -296-79
Accoudoirs appui-pectoraux			<input checked="" type="checkbox"/>			P-97.201/00
Positionnement	Membres inférieurs			PAP dans la limite de 600 €	4510004	
Coussin mousse			<input checked="" type="checkbox"/>	inclus		CU-KALLI
Coussin mousse + air contrôlé par valve			<input type="checkbox"/> 40 x 40 x 8	400	PAP - 600	CU-SK40040080
Coussin mousse + air contrôlé par valve			<input type="checkbox"/> 45 x 45 x 8	400	PAP - 600	CU-SK45045080
Cale cheville élastique (la paire)			<input type="checkbox"/> S- <input type="checkbox"/> M- <input type="checkbox"/> L	200	PAP - 600	ANKLE-BELT
Sangle cale-talon (la paire)			<input type="checkbox"/>	100	PAP - 600	P-00.234/00
Accessoires						
Tablette escamotage à			G <input checked="" type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> D	132	4510003	P-97.120/XX
Poignée à pousser type guidon vélo			<input type="checkbox"/>			P-97.304/00
Pneus						
Roue AR Ø300-8 gonflable cranté noir			<input checked="" type="checkbox"/>			Wheel-RX3008BKG-I-BK
Roue AR Ø300-8 bandage cranté noir			<input type="checkbox"/>			Wheel-RX3008BKG-S-BK

choix par défaut option

Conditions de vente : Toute commande suppose la pleine acceptation des conditions générales de vente en ligne sur le site www.4power4-powerstand.com. Première commande : virement bancaire AVANT expédition, puis 30 jours nets. Franco France Métropolitaine (=> 2 500 euros).

Contact :Portable GSM.....
 email :
 Adresse :
 Code postal :Ville :
TVA Intracommunautaire : FR.....

**Date, signature et tampon
 revendeur**