P6-Compact - MWD

Bon de Commande 2026

info@powerstand.eu





Code LPP : **4 563 467**
Code individuel : **9 528 754**
Code douane : HS 87142000

Fauteuil électrique à roues centrales et verticalisation électrique à double compensation biométrique du dossier et du jambier.

Classe B intérieur et extérieur aménagé.

- ► Châssis rigide en acier avec attache-taxi intégrés.
- ► Palonnier avant articulé avec limitation angulaire et anti-faseillement de roues intégré.
- ► Roue avant Ø 2.80 x 2.50-4 bandage noir.
- ► Roue moteur centrale Ø 360 x 80 mm gonflable noire et suspendue.
- ► Roue arrière Ø 200 x 50 mm gonflable noire.
- ► Accoudoirs appui-pectoraux réglables en hauteur et en profondeur. (Sauf si tablette).
- ► Escamotables vers l'arrière pour faciliter le transfert.
- ► Assise modulaire avec dossier rigide, hauteur 50 cm, inclinable électriquement sur 50° de +5° à -45°
- ► Dossier électrique avec compensation biométrique.
- ► Appui-tête ergonomique réglable dans les 3 axes (hauteur, inclinaison et profondeur).
- ► Sangle de buste avec boucle de sécurité.
- ► Repose-pieds : mono-palette réglable en hauteur, relevable sur l'arrière.
- ► Repose-jambe électrique avec compensation biométrique.
- ► Genouillères ergonomiques en T central, réglable en profondeur, en hauteur, en écartement et en inclinaison.
- ► Longueur hors tout repose-pied relevé : 97 cm
- ► Longueur assis hors tout repose-pied déplié : 123 cm
- ► Longueur debout hors tout repose-pied déplié : 104 cm
- ► Largeur hors tout : 64 cm
- ► Rayon de giration : 51 cm
- ► Assise rigide réglable en profondeur et en largeur.
- ► Hauteur assisse : <49 cm à l'avant, pente >3° vers l'arrière.
- ► Largeur et profondeur d'assise : réglable tous les 2 cm de 40 à 50 cm.
- ► Electronique Dynamics Control LinX A400 avec Bluetooth et port USB intégré.
- ► Capteur d'inclinaison intégré dans le châssis interdisant la verticalisation hors surface plane.
- ► Capteur d'inclinaison intégré dans l'assise limitant la vitesse en verticalisation.
- ► Kit éclairage route à LED avec indicateur de direction avant et arrière.
- ► Motorisation : 2 moteurs AMT SCHIMD de 350 watts.
- ► Vitesse : 6 ou 10 km/h selon version.
- ► Batterie lithium de 60 Amp/24 volts (non transportable par voie aérienne).
- ► Autonomie : de 25 km à 30 km selon conditions de conduite.
- ► Chargeur : 1 chargeur batterie lithium de 15 Amp/24 volts.
- ► Poids du fauteuil avec batteries : environ 130 kg
- ► Poids maximum utilisateur : 120 kg.

4poWer4 – PowerStand srl
Avenue des Moissons 11
B-1360 Perwez - Belgique

info@powerstand.eu
www.4power4-powerstand.com
TVA intracommunautaire BE 0888 969 762

BEO Bank
IBAN : BE37 1096 5754 2528
BIC : CTBKBEBX

P6-Compact - MWD

Bon de Commande 2026

info@powerstand.eu

Référence patient :		Taille cm	Poids kg	Prix public TTC (€)	LPP 4 563 467 9 528 754	
P6-Compact		FREV	☐	**16 000**	16 000	P-02.000/00
Version intérieure	Avec roue AR Ø200		☐			P-02.004/51
Version extérieure	Avec roue AR Ø230 +4 cm		■			P-02.004/56
Assise						
Largeur assise	☐ 40	☐ 42	**■44**	☐ 46	☐ 48	☐ 50
Profondeur assise	☐ 40	☐ 42	☐ 44	**■ 46**	☐ 48	☐ 50
Hauteur dossier		☐ 40	☐ 45	**■ 50**	☐ 55	
Dossier textile réglable en tension			■			P-97.300/XX
Dossier Coque rigide & pelotes latérales			☐		PAP - 600	PH-BACKREST L x H
Repose-jambe électrique			■	**1 250**	1 250	ACTU-C35-2200-100H
Conduite						
Vitesse (en km/h)			6 ☐ ou ■ 10			
Pantographe escamotage côté :			G ☐ ou ■ D			P-97.250/00-L-R
Boitier double commande tierce personne - côté			G ☐ ou ■ D	1 500	4530001	DLX-AT
Boitier commande accès direct 5 fonctions			☐	1 500	4500001	DLX-SW10
Boitier commande d'arrêt à distance WISTOP :			G ☐ ou ■ D	1 500	4530001	WISTOP
Commande environnement			☐	Sur devis	4550001	MO-Vis
Autre commande ou adaptation sur mesure			☐	Sur devis	4550001	
Pack 2 batteries GEL IATA 44 Ah & chargeur 8A			☐			BAT-44-12-GEL
Coloris capotage châssis						
	Blanc		■			P-02.252/WT
	Bleu de France		☐			P-02.252/BL
	Bronze métal		☐			P-02.252/BZ
	Carbone		☐			P-02.252/CB
	Jaune		☐			P-02.252/YL
	Orange		☐			P-02.252/OR
	Rouge Ferrari		☐			P-02.252/RD
	Vert Anis		☐			P-02.252/GR
	Noir métal pailleté or		☐			P-02.252/BK
Positionnement	Membres supérieurs		PAP dans la limite de 600 €		4510003	
Ceinture sécurité			■			Safety belt X
Harnais universel 4 points			☐	**200**	PAP - 600	HARNESS-4P-M
Barre appui pectoral			☐	**300**	PAP - 600	P-97.125/XX
Barre appui pectoral avec coussin ventral			☐	**400**	PAP - 600	P-97.125/XX+cushion7
Accoudoirs ergonomiques			☐			Armrest- 296-79
Accoudoirs appui-pectoraux			■			P-97.201/00
Positionnement	Membres inférieurs		PAP dans la limite de 600 €		4510004	
Coussin mousse			■	inclus		CU-KALLI
Coussin mousse + air contrôlé par valve			☐ 40 x 40 x 8	400	PAP - 600	CU-SK40040080
Coussin mousse + air contrôlé par valve			☐ 45 x 45 x 8	400	PAP - 600	CU-SK45045080
Cale cheville élastique (la paire)			☐ S-☐ M- ☐ L	200	PAP - 600	ANKLE-BELT
Sangle cale-talon (la paire)			☐	100	PAP - 600	P-00.234/00
Accessoires						
Tablette escamotage à			G ■ ou ☐ D	132	4510003	P-97.120/XX
Poignée à pousser type guidon vélo			☐			P-97.304/00
Pneus						
Roue AR Ø300-8 gonflable cranté noir			■			Wheel-RX3008BKG-S-BK
Roue AR Ø300-8 increvable cranté noir			☐			Wheel-RX3008BKG-S-BK

■ choix par défaut ☐ option

Conditions de vente : Toute commande suppose la pleine acceptation des conditions générales de vente en ligne sur le site www.4power4-powerstand.com. Première commande : virement bancaire AVANT expédition, puis 30 jours nets. Franco France Métropolitaine (=> 2 500 euros).

Contact :……..……...Portable GSM……
email :……
Adresse :……..
Code postal :……Ville :……..
TVA Intracommunautaire : FR……

Date, signature et tampon revendeur

****

4poWer4 – PowerStand srl
Avenue des Moissons 11
B-1360 Perwez - Belgique

info@powerstand.eu
www.4power4-powerstand.com
TVA intracommunautaire BE 0888 969 762

BEO Bank
IBAN : BE37 1096 5754 2528
BIC : CTBKBEBX