FEMTO R

1.180

Toegelaten gebruikersgewicht

125 kg

Voor personentransport geschikt



MEYRA GROUP

Fuse Together

ECONOMISCH

- Duurzaam aanbod van aanpasopties m.b.t functiewijzigingen reduceert verdere kosten
- Uitgebreide standaarduitrusting minimaliseert de noodzaak voor dure speciale aanpassingen
- Laagste slijtage door onderdelen van hoge kwaliteit

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- De optimale loopsnelheid en het geringe gewicht ondersteunen onafhankelijkheid van de gebruiker
- Aanpasbaar aan functionele verande-
ringen en individuele behoeften van
de gebruiker door fijnafstelling van de
rugleuning, zitting en het chassis
- Uitgebreid uitrustingsassortiment voor duurzaam gebruik

INZETBEREIK

- Bij duurzame en leveringen op lange termijn
- Bij dwarslaesie-aandoeningen
- Zeer geschikt bij vele medische aandoeningen, ook bij ernstige problematiek
- Gebruikers met ernstige functiestoringen van de onderste ledematen (zijdelingse overdracht, aandrijving via de handvelgen)

● BESTELLING ○ OFFERTE ○ MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com **Klantenservice:** +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:



Prijs basismodel ***2.782,17 €***

Toegelaten gebruikersgewicht
125 kg

Voor personentransport geschikt

Opmerkingen
Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde!
Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2026 – 31.12.2026.
Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.
U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

Bij vervoer in het openbaar vervoer (bv. trein) kunnen de afmetingen van de rolstoel zijn boven de richtwaarden van de vervoersbedrijven. Informeer vooraf.

ACTIVE

Technische gegevens

Zitbreedte in mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480/500
Breedte rijklaar in mm vanaf	510 - 810
Zitdiepte in cm	340/360/380/400/420/440/460/480/500
Zithoogte voor/achter in mm	*450 bis 530 / 390 bis 500
Totale hoogte in mm	Zithoogte achter + Rugleuninghoogte
Rughoogte in mm	variabel van 250 tot 450 + - 15 mm
Lengte met voetsteun in mm	*760 - 860 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße)
Max. gebruikersgewicht	125 kg
Tarragewicht van	*ab 8,5 kg
Toegestaan totaalgewicht in kg	140 kg
Transportgewicht	*ab 5,6 kg
Aandrijfwiel	600 mm(24 Zoll) / 635 mm(25 Zoll) / 660 mm(26 Zoll)
Remtest volgens NORM	7°

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

01 Frame

	CODE	OMSCHRIJVING	HOEK	EUR €
❑	346	Standaard voorframe	80°	0,00
❑	347	Compact voorframe	88°	0,00

Frame opties

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	4959	Zonder frame insprong ⚠ **Nicht i.V. mit Sitzbreite > 460mm (C-48, C-350)*	0,00
❑	4950	Met frame insprong ⚠ *Niet in combinatie met zitbreedte < 380 mm (C-32, C-34, C-36)*	0,00

ACTIVE

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Framekleuren

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	130	Titaniumgrijs	0,00
❑	206	Matzwart	0,00
❑	224	Blauw metallic	0,00
❑	227	Rood metallic	0,00
❑	4044	Rood metallic mat	0,00
❑	4049	Olijfgroen mat	0,00
❑	4050	Hemelsblauw	0,00
❑	4051	Krijt	0,00
❑	4922	Groen metallic	0,00
❑	4919	Silverline	0,00

02 Zitbreedte (ZB) / Zitdiepte (ZD)

De zitbreedte wordt gemeten tussen de zijpanelen of armleuningen. De breedte van de zitbekleding is 15 mm smaller dan de werkelijke zitbreedte. Bijvoorbeeld, bij een gekozen zitbreedte van 400 mm is de breedte van de zitbekleding 385 mm. De breedte van de rugleuning (gemeten aan de onderkant van de buitenste buizen) komt overeen met de breedte van de zitbekleding.

De zitdiepte wordt gemeten vanaf de rugleuningbuis tot de voorrand van de zitbekleding.

		*Rahmenlänge S / M						*Rahmenlänge L		
		C-394	C-366	C-368	C-615	C-784	C-618	C-619	C-787	C-792
	ZD 340mm	ZD 360mm	ZD 380mm	ZD 400mm	ZD 420mm	ZD 440mm	ZD 460mm	ZD 480mm	ZD 500mm	ZD 500mm
C-32	ZB 320mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-34	ZB 340mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-36	ZB 360mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-38	ZB 380mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-40	ZB 400mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-342	ZB 420mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-344	ZB 440mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-46	ZB 460mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-48	ZB 480mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-350	ZB 500mm	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36

ACTIVE

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen (S) *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

*Rahmenlänge

	VZH (mm)	450	460	470	480	490	500	510	520	530
	L				❑	❑	❑	❑	❑	❑
	M			❑	❑	❑	❑	❑		
	S	❑	❑	❑	❑	❑				

	CODE	VZH	OMSCHRIJVING	*GESAMTLÄNGE	EUR €
❑	351	S	Frame kort (S)	*C-347=760mm, C-346=810mm	0,00
❑	352	M	Standaard frame (M)	*C-347=760mm, C-346=810mm	0,00
❑	353	L	Frame lang (L)	*C-347=810mm, C-346=860mm	0,00

03 Zwenkwiel / Hoogte voorstoel

Het maximaal toegestane verschil in zithoogte tussen de voor- en achterbank bedraagt 100 mm.

Kunststof zwenkwielen

		Hoogte voorstoel in mm								
	Kunststof zwenkwielen	450	460	470	480	490	500	510	520	530
C-2480	4" (100x23mm) met geïntegreerde verlichting	❑ 154,76	❑ 154,76	❑ 154,76	❑ 154,76	❑ 154,76	❑ 154,76	❑ 154,76	❑ 154,76	❑ 154,76
C-151/908	4" (100x32mm) massief rubber zwart (250gr)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-151/909	4" (100x32mm) massief rubber grijs (250gr)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-325/908	5" (125x40mm) massief rubber (388gr)		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-325/909	5" (125x30mm) massief rubber grijs (318gr)		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Aluminium zwenkwielen (32mm)

		Hoogte voorstoel in mm								
	Aluminium zwenkwielen (32mm)	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**
C-2481	4" (100x32mm) Aluminium zilver	❑ 254,40	❑ 254,40	❑ 254,40	❑ 254,40	❑ 254,40	❑ 254,40	❑ 254,40	❑ 254,40	❑ 254,40
C-2482	5" (125x32mm) Aluminium zilver		❑ 254,40	❑ 254,40	❑ 254,40	❑ 254,40	❑ 254,40	❑ 254,40	❑ 254,40	❑ 254,40

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Aluminium zwenkwielen (37 mm)

		Hoogte voorstoel in mm								
	Aluminium zwenkwielen (37 mm)	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**
C-2483	4" (100x37mm) zilver	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36
C-2484	4" (100x37mm) zwart	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36
C-2485	4" (100x37mm) wit	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36
C-2486	4" (100x37mm) rood	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36
C-2487	4" (100x37mm) blauw	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36
C-2488	4" (100x37mm) oranje	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36
C-2489	5" (125x37mm) zilver		❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36
C-2490	5" (125x37mm) zwart		❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36
C-2491	5" (125x37mm) wit		❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36
C-2492	5" (125x37mm) rood		❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36
C-2493	5" (125x37mm) blauw		❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36
C-2494	5" (125x37mm) oranje		❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36	❑ 165,36

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Carbon zwenkwielen (30 mm)

		Hoogte voorstoel in mm								
	Carbon zwenkwielen (30 mm)	**450**	**4560**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**
C-2495	4" (100x30mm) zwart	❑ 243,80	❑ 243,80	❑ 243,80	❑ 243,80	❑ 243,80	❑ 243,80	❑ 243,80	❑ 243,80	❑ 243,80
C-2496	5" (125x30mm) zwart (207gr)		❑ 243,80	❑ 243,80	❑ 243,80	❑ 243,80	❑ 243,80	❑ 243,80	❑ 243,80	❑ 243,80

04 Aandrijfwielen / Zithoogte Achter (ZHA)

Het maximaal toegestane verschil in zithoogte tussen de voor- en achterbank bedraagt 100 mm.

☐ **Gelieve uw keuze aan te kruizen** (S) ***SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Aandrijfwielen incl. banden en velgen

Het gewicht wordt per compleet wiel (zonder steekas) opgegeven.

ZHA (mm)	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490
A	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
B		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

	CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø	GEWICHT	EUR €
❑	752	A	Light-Wiel Schwalbe RightRun Light Banden (Bandbreedte 1") Aluminium zwarte handgrepen	24"		440,96
❑	2473	A	Blacklight-Wiel, Aluminium, zwarte velg/naaf/spaken Schwalbe Marathon Plus Banden (bandbreedte 1") Aluminium Hoepel	24"		381,60
❑	2466	A	Kruiswiel grove noppenbanden (Bandbreedte 1.75") Handvatten van roestvrij staal	24"		557,56
❑	2461	A	Day-Lite Wiel, Aluminium, velg, naaf en spaken zwart. zwarte Gazelle-banden (bandbreedte 1") Aluminium handgrepen, zwart ⚠ *Maximaal gebruikersgewicht: 100 kg*	24"		430,36
❑	2468	B	Day-Lite Wiel, Aluminium,zwarte velg, naaf en spaken Speedlite Banden (bandbreedte 1") Aluminium zwarte handgrepen ⚠ *Maximaal gebruikersgewicht: 100 kg*	25"		381,60
❑	2465	A	*Six-Star Hochdruckbereifung (8bar) Aluminium Greifreifen	24"		807,72

☐ **Gelieve uw keuze aan te kruizen** (S) ***SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Aandrijfwielen (zonder banden en velgen)

Banden en velgen moeten apart worden uitgekozen; het gewicht wordt per wiel (exclusief as) vermeld.

ZHA (mm)	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
A	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		
B		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C			❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

	CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø	GEWICHT	EUR €
❑	651	A	Standaard wiel, grijs	24"	1465gr	0,00
❑	2651	A	Standaard wiel, zwart	24"	1465gr	0,00
❑	848	A	SILVERDESIGN, wiel met radiaalspaken en hoge flensnaaf	24"	870gr	28,39
❑	695	A	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart ⚠ *Aanbevolen voor gebruikers met een gewicht van 100 kg of meer, of voor een dynamische rijstijl. niet in combinatie met Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853*	24"		267,12
❑	695	B	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart ⚠ *Aanbevolen voor gebruikers met een gewicht van 100 kg of meer, of voor een dynamische rijstijl. Uitsluitend in combinatie met stuurvelgen van roestvrij staal (C-493) of titanium (C-445).*	25"		267,12
❑	695	C	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart ⚠ *Aanbevolen voor gebruikers met een gewicht van 100 kg of meer, of voor een dynamische rijstijl. Uitsluitend in combinatie met stuurvelgen van roestvrij staal (C-493) of titanium (C-445).*	26"		267,12
❑	2470	A	Spinergy LX, velg/naaf en 12x4mm spaken, zwart	24"	687gr	1.011,24
❑	2471	A	Spinergy LX, velg/naaf zwart, 12x4mm spaken wit	24"	687gr	1.011,24
❑	2472	A	Spinergy LX, zwarte velg/naaf, 12x4mm oranje spaken	24"	687gr	1.011,24
❑	2469	A	Spinergy CLX, carbon velg, naaf/18x3mm spaken, zwart	24"		1.390,72

05 *Banden*

De banden zijn gemaakt van een rubbermengsel dat permanente of moeilijk te verwijderen vlekken kan achterlaten op bepaalde oppervlakken, zoals plastic, hout, parketvloeren, tapijten of vast tapijt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan oppervlakken veroorzaakt door slijtage. Het gewicht is per band gespecificeerd.

	CODE	OMSCHRIJVING	Ø	GEWICHT	EUR €
❑	496	Hogedrukbanden, 8 bar, bandbreedte 1 inch.	24"		0,00
❑	897	Schwalbe Marathon Plus, lekbestendig, bandbreedte 1" (inch), zwart	24", 25", 26"	500gr	101,76
❑	363	Schwalbe One, lekbestendig, bandbreedte 1" (inch), zwart	24"		146,28
❑	395	Maxxis VN Master Alpha Protect, 10 bar, lekbestendig, bandbreedte 1", zwart	24", 25", 26"		53,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

06 Hoepels

Het gewicht wordt per hoepel aangegeven.

	CODE	OMSCHRIJVING	Ø	GEWICHT	EUR €
❑	494	Aluminium ⚠ *Niet in combinatie met Active-Wiel (C-695)*	24"	344gr	0,00
❑	487	Aluminium, zwart geanodiseerd	24"	255gr	0,00
❑	493	Roestvrijstaal, glanzend gepolijst	24", 25", 26"		0,00
❑	445	Titan ⚠ *Niet in combinatie met Silverdesign (C-848), standaard wiel (C-651, C-2651)*	24", 25", 26"	364gr (24")	440,96
❑	168	OptiGrip speciale hoepels bij tetraplegie	24"		467,54
❑	849	Curve L, zwart geanodiseerd aluminium, ergonomisch profiel	24"		433,22
❑	850	Curve L Tetra-Grip, zwart aluminium, ergonomisch profiel met antislipcoating	24"		433,22
❑	853		24"		644,48

Opties hoepels

Het gewicht wordt per stuk aangegeven.

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT	EUR €
❑	166	Hoepelhoes van siliconen, glad, zwart ⚠ *Niet in combinatie met aluminium hoepels (C-494)*		132,10
❑	692	Hoepelafstand smal		0,00
❑	693	Hoepelafstand breed		0,00

07 Aandrijfwiel opties

Het gewicht wordt per stuk aangegeven.

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT	EUR €
❑	697	Ontgrendeling voor dwarslaesiepatiënten, vereenvoudigt het verwijderen van het aandrijfwiel ⚠ *Alleen combinatie met Silverdesign (C-848) en Active-Wiel (C-695)*		0,00
❑	489	Hand- en spaakbeschermer, transparant		216,24
❑	2082	Spaakreflectoren		48,76
❑	819	reflectoren ⚠ *Niet in combinatie met aandrijfwielen C-752, C-2473, C-2461, C-2468*		28,62

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

08 Camber

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑	423	1°	0,00
❑	447	3°	49,82
❑	454	6°	43,46

09 Zwaartekracht instelling

*Das Messverfahren erfolgt von der Hinterkante des Rückenrohrs bis zur Achsmitte in Millimetern. Weitere Schwerpunkteinstellungen sind in Kombination mit Radstandsverlängerung (C-880) möglich.

	ACTIEF				MIDDEL			PASSIEF	
	*1 (145mm)	*2 (135mm)	*3 (125mm)	*4 (115mm)	*5 (105mm)	*6 (95mm)	*7 (85mm)	*8 (75mm)	*9 (65mm)
Positie	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

☐ **Gelieve uw keuze aan te kruizen** (S) ***SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

*Radstanverlängerung

*Die Position des Achsrohrs in Kombination mit der Radstandsverlängerung auswählen (3 Positionen möglich; der gewünschte Schwerpunkt wird in Kombination mit der Sitzposition erreicht). Falls ein zweites Achsrohr gewählt wird, zusätzlich dessen Position und den Radsturz angeben.

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT	EUR €
❑	880	Verlenging wielbasis		500,32
❑	2998	*Zusätzliches Achrohr ⚠ *Nur i.V. mit Radstandsverlängerung (C-808)*		343,44

*Achsrohrposition (in Kombination mit Radstandsverlängerung)

*Das Messverfahren erfolgt von der Hinterkante des Rückenrohrs bis zur Achsmitte in Millimetern. Die Schwerpunkteinstellung wird zusammen mit der Radstandsverlängerung und der Achsrohrposition gewählt.
Die Radstandsverlängerung verfügt über drei Positionen. Position A entspricht der Standardposition des Achsrohrs ohne Radstandsverlängerung. Wird Position B ausgewählt, wird das Achsrohr in der zweiten Position montiert; entsprechend wird bei Position C die dritte Position verwendet.
Bei Auswahl eines zweiten Achsrohrs (nur in Position C möglich), müssen zusätzlich der Schwerpunkt und den Radsturz festgelegt werden. Bitte nicht vergessen, die Schwerpunkteinstellung für das erste Achsrohr in der vorherigen Auswahl auszuwählen.

	*5 (105mm)	*6 (95mm)	*7 (85mm)	*8 (75mm)	*9 (65mm)	*10 (55mm)	*11 (45mm)	*12 (35mm)	*13 (25mm)	*14 (15mm)	*15 (5mm)	*16 (-5mm)	*17 (-15mm)
Positie B	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑					
Positie C					❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

*Radsturz (zusätzliches Achsrohr)

*Der Radsturz des 2. Achsrohrs muss entweder identisch mit dem Radsturz des 1. Achsrohrs sein oder darf maximal um 3° abweichen, z. B. 1° und 3° oder 3° und 6°.

	CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
❑		1°	0,00
❑		3°	0,00
❑		6°	0,00

ACTIVE

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

10 Voetplaten

Het verschil tussen de zithoogte van de voorstoel (ZHV) en de lengte van het onderbeen (OBL) moet minimaal 50 mm zijn.

OBL (mm)	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
A										❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
B	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑										

	CODE	OBL (mm)	OMSCHRIJVING	GEWICHT	EUR €
❑	311	A	*Fussbügel aus Aluminium in schwarz, höhenverstellbar ⚠ *Nicht i.V. mit Sitzbreite > 460mm (C-48, C-350)*		0,00
❑	312	A	*Fussplatte durchgehend aus Aluminium in schwarz, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar		0,00
❑	3532	B	*Hochmontiert, Fussplatte durchgehend aus Aluminium in schwarz, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar		349,80

Voetplaat accessoires

	CODE		GEWICHT	EUR €
❑	359	Kuitband		0,00

11 Rug

*Das hydrogeformte Rückenquerrohr zeichnet sich durch hohe Steifigkeit und eine ergonomisch optimierte Form aus. Der abklappbare Rücken ermöglicht eine Einhand-Bedienung und verfügt über eine integrierte Double-Lock-Funktion (Verriegelung im abgeklappten Zustand).

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT	EUR €

Rughoogte (RH)

De achterkant is verstelbaar met klittenband en de hoogte van de achterkant kan met ±60 mm in stappen van 15 mm worden aangepast.

	C-620	C-626	C-631	C-632	C-633
	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm
Rughoogte	❑	❑	❑	❑	❑

ACTIVE

☐ **Gelieve uw keuze aan te kruizen** (S) ***SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Rughoek

De hoek van de rugleuning wordt gemeten ten opzichte van het zitvlak: 90° = loodrecht; <90° = naar voren gekanteld; >90° = naar achteren gekanteld.

	Positie A	Positie B	Positie C	Positie D	Positie E
	75°	**80°**	**85°**	**90°**	**95°**
Rughoek	❑	❑	❑	❑	❑

Rugbekleding

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT	EUR €
❑	235	Textiel, zwart		0,00
❑	292	Netweefsel, ademend, zwart		88,68
❑	593	Zonder rugovertrek		0,00

Rugleuningopties

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT	EUR €
❑	2002	Breedte rugvulling +20 mm		0,00
❑	2003	Breedte rugvulling +40 mm		0,00

*Rugdeel accessoires

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT	EUR €
❑	2032	ErgoSeat Pro thoracale pads, kleine, paar		336,23

12 *Ride® Rücken

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

13 Duwhandgreep

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT	EUR €
❑	411	Zonder duwgrepen		0,00
❑	413	Duwgrepen, kort		0,00
❑	410	Duwgrepen, lang		0,00
❑	141	Duwgrepen, wegzwenkbaar ⚠ *Nicht i.V. mit RH 250mm (C-620)*		252,28
❑	502	In hoogte verstelbare duwstangen, gemonteerd op de achterbuis, traploos verstelbaar tot 150 mm. ⚠ *Nicht i.V. mit Rückenhöhe < 350mm (C-620, C-626)* *Die maximal erreichbare Höhe mit höhenverstellbaren Schiebegriffen entspricht HSH + 540mm*		305,28

14 Zijpanelen en armsteunen

De zitbreedte wordt gemeten tussen de zijpanelen of armleuningen. De breedte van de zitbekleding is 15 mm smaller dan de effectieve zitbreedte. Bij een gekozen zitbreedte van 400 mm is de breedte van de zitbekleding 385 mm. De breedte van de rugleuning komt overeen met de breedte van de zitbekleding en wordt gemeten aan de onderkant van de buitenste buizen. Het gewicht wordt per stuk vermeld.

Spatborden voor kleding en wielen

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT	EUR €
❑	304	Kledingbeschermer, van koolstofvezel (Carbon), stevig vastgeschroefd		218,36
❑	101	Spatbord voor het wiel, van kunststof, stevig vastgeschroefd		0,00
❑	783	Spatbord voor het wiel, van koolstofvezl (Carbon), stevig vastgeschroefd		421,95
❑	100	Spatbord voor het wiel, van aluminium, stevig vastgeschroefd		343,44

Armleuningen

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT	EUR €
❑	748	*Armlehnen, höhenverstellbar (mit Schrauben), mit Kunststoff-Kleiderschutz, fest verschraubt		368,60
❑	24	Armleuningbuis met rubberen schuimvulling, zwart aluminium, draaibaar (zijwaarts), afneembaar, in hoogte verstelbaar (met gereedschap), niet vergrendelbaar		368,60

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

15 Stoelkussen

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT	EUR €
❑	560	Zitkussen, 30 mm		115,78
❑	561	Zitkussen, 60 mm		115,78
❑	7199	Netti Contour, ademende 3D-hoes		201,40

Stoelbekleding opties

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT	EUR €
❑	833	Veiligheidsgordel met sluiting		44,80

16 *Ride® Sitzkissen

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

17 Remmen

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT	EUR €
❑	305	Drukrem		0,00
❑	2595	Light drukrem, aluminium		178,08

Remopties

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT	EUR €
❑	681	Remverlenger, wegklapbaar ⚠ *Alleen in combinatie met drukrem (C-305)*		71,31

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

18 Opties

Anti-kipwielen

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT	EUR €
❑	728	Anti-kipwielen, paar, wegschwenkbar ⚠ *Niet in combinatie met trapbuis (C-309)*		416,52
❑	729	Anti-kipwielen, links, wegschwenkbar ⚠ *Niet in combinatie met trapbuis (C-309, C-4930)*		208,26
❑	730	Anti-kipwielen, rechts, wegschwenkbar ⚠ *Niet in combinatie met trapbuis (C-309, C-4931)*		208,26

Trapbuis


	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT	EUR €
❑	309	Trapbuis, paar ⚠ *Niet in combinatie met anti-kipp (C-728, C-729, C-730).*		67,18
❑	4930	Trapbuis, links ⚠ *Niet in combinatie met anti-kipp (C-728, C-729)*		77,38
❑	4931	Trapbuis, rechts ⚠ *Niet in combinatie met anti-kipp (C-728, C-729)*		77,38

Stokhouder

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT	EUR €
❑	970	Stokhouder ⚠ *Uitsluitend in combinatie met trapbuis (C-309, C-4930, C-4931)*		51,41

Xtrends opties

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT	EUR €
❑	962	Rugzak "X-TREME"		63,60
❑	2080	Wieltas "BLACK WHEEL CASE" ⚠ *Capaciteit: 2x 24" of 1x 25" of 1x 26"*		171,72
❑	2081	Wieltas "MEYRA ACTIVE" ⚠ *Capaciteit: 3x 24" / 25" / 26" (tot maximaal 28")*		245,92



10 *Code 141




10 *Code 410



08 *Code 681



17 *Code 729



08 *Code 2595