FEMTO S

1.186

Toegelaten gebruikersgewicht

130 kg

Voor personentransport geschikt



MEYRA GROUP



*Reduziertes Rahmendesign



*Lenkradeinstellung



*Einstellbarer Rückenwinkel



*Multifunktionale Beinstütze

FUSE Together

ECONOMISCH

- Duurzaam aanbod van aanpasopties m.b.t functiewijzigingen reduceert verdere kosten
- Uitgebreide standaarduitrusting minimaliseert de noodzaak voor dure speciale aanpassingen
- Minimale slijtage en reparatienoodzaak als gevolg van de integrale vormgeving van het frame en de kwaliteit van de aanvullende componenten

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- De optimale loopsnelheid en het geringe gewicht ondersteunen onafhankelijkheid van de gebruiker
- Aanpasbaar aan functionele verande-
ringen en individuele behoeften van
de gebruiker door fijnafstelling van de
rugleuning, zitting en het chassis
- Uitgebreid uitrustingsassortiment voor duurzaam gebruik
- Compact zitten, rijden en transporteren met een geoptimaliseerd chassis
- Zitting- en rugleuning aanpasbaar, rughoogtes individueel instelbaar
- Geoptimaliseerde rijeigenschappen: lichter, sportiever, kantel- en wendvriendelijker

*INZETBEREIK

- Bij duurzame en leveringen op lange termijn
- Zeer geschikt bij vele medische aandoeningen, ook bij ernstige problematiek
- *Abnehmbare Armlehnen, höhen- und tiefenverstellbar

● BESTELLING ❍ OFFERTE ❍ MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com **Klantenservice:** +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA



Basisuitrusting

- Kunststof zwenkwiel
- Aluminium aandrijfwiel
- Wielcamber 0°
- Luchtbanden
- Handvatten van roestvrij staal
- Drukrem
- Rughoek
- Rugleuning textiel zwart
- Duwhendel kort
- Kunststof zijpaneel
- Kunststof voetplaten
- Framekleuren

Toegelaten gebruikersgewicht

130 kg

Voor personentransport geschikt

Opmerkingen

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2026 – 31.12.2026.
Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.
U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

ACTIVE

Technische gegevens

Zitbreedte in mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480/500/520
Breedte rijklaar in mm vanaf	*Sitzbreite +170
Breedte gevouwen in mm van	280 bij 0° camber / of 330 bij 3° camber
Zitdiepte in cm	340/360380/400/420/440/460/480/500
Zithoogte voor/achter in mm	*425 bis 560 / 390 bis 530
Totale hoogte in mm	Zithoogte achter + Rugleuninghoogte
Rughoogte in mm	*variabel von 250 bis 500 verstellbar in 15mm Schritte
Armleuning hoogte in mm	ca. 170 - 245
Lengte met voetsteun in mm	880 - 1030 (afhankelijk van framelengte, wielmaat en asspositie)
Max. gebruikersgewicht	130 kg
Tarragewicht van	9,5 kg
Toegestaan totaalgewicht in kg	145 kg
Transportgewicht	7,4 kg
Aandrijfwiel	600 mm (24") / 635 mm (25") / 660 mm (26")
Remtest volgens NORM	7°

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

01 Frame en beensteunen

	CODE	OMSCHRIJVING
❑	93	70° beensteunen, wegzwenkbaar en afneembaar
❑	293	80° beensteunen, wegzwenkbaar en afneembaar
❑	94	Zonder beensteunen

Framekleuren

	CODE	OMSCHRIJVING
❑	130	Titaniumgrijs
❑	206	Matzwart
❑	224	Blauw metallic
❑	227	Rood metallic
❑	4044	Rood metallic mat
❑	4049	Olijfgroen mat
❑	4050	Hemelsblauw
❑	4051	Krijt
❑	4919	Silverline
❑	4922	Groen metallic

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

02 Zitbreedte (ZB) / Zitdiepte (ZD)

De zitbreedte wordt gemeten tussen de zijpanelen of armleuningen. De breedte van de zitbekleding is 15 mm smaller dan de werkelijke zitbreedte. Bijvoorbeeld, bij een gekozen zitbreedte van 400 mm is de breedte van de zitbekleding 385 mm. De breedte van de rugleuning (gemeten aan de onderkant van de buitenste buizen) komt overeen met de breedte van de zitbekleding.

De zitdiepte wordt gemeten vanaf de rugleuningbuis tot de voorrand van de zitbekleding.

		C-394	C-366	C-368	C-615	C-784	C-618	C-619	C-787	C-792
		ZD 340mm	ZD 360mm	ZD 380mm	ZD 400mm	ZD 420mm	ZD 440mm	ZD 460mm	ZD 480mm	ZD 500mm
C-32	ZB 320mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-34	ZB 340mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-36	ZB 360mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-38	ZB 380mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-40	ZB 400mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-342	ZB 420mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-344	ZB 440mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-46	ZB 460mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-48	ZB 480mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-350	ZB 500mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-952	ZB 520mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

03 Zwenkwiel / Hoogte voorstoel

Het maximaal toegestane verschil in zithoogte tussen de voor- en achterbank bedraagt 100 mm.

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Kunststof zwenkwielen

		Hoogte voorstoel in mm											
	Kunststof zwenkwielen	**440**	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**	**540**	**550**	**560**
C-2480	4" (100x23mm) met geïntegreerde verlichting	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		
C-151/908	4" (100x32mm) massief rubber zwart (250gr)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		
C-151/909	4" (100x32mm) massief rubber grijs (250gr)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		
C-325/908	5" (125x40mm) massief rubber (388gr)		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C-325/909	5" (125x30mm) massief rubber grijs (318gr)		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C-327/908	5.5" (142x36mm) soft-massief rubber zwart (570gr)				❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-327/909	5.5" (142x36mm) soft-massief rubber grijs (570gr)				❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

Aluminium zwenkwielen (32mm)

		Hoogte voorstoel in mm											
	Aluminium zwenkwielen (32mm)	**440**	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**	**540**	**550**
C-2481	4" (100x32mm) Aluminium zilver	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C-2482	5" (125x32mm) Aluminium zilver		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen (S) *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Aluminium zwenkwielen (37 mm)

		Hoogte voorstoel in mm											
	Aluminium zwenkwielen (37 mm)	**440**	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**	**540**	**550**
C-2483	4" (100x37mm) zilver	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C-2484	4" (100x37mm) zwart	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C-2485	4" (100x37mm) wit	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C-2486	4" (100x37mm) rood	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C-2487	4" (100x37mm) blauw	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C-2488	4" (100x37mm) oranje	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C-2489	5" (125x37mm) zilver		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-2490	5" (125x37mm) zwart		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-2491	5" (125x37mm) wit		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-2492	5" (125x37mm) rood		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-2493	5" (125x37mm) blauw		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-2494	5" (125x37mm) oranje		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

Carbon zwenkwielen (30 mm)

		Hoogte voorstoel in mm											
	Carbon zwenkwielen (30 mm)	**440**	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**	**540**	**550**
C-2495	4" (100x30mm) zwart	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C-2496	5" (125x30mm) zwart (207gr)		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

04 Aandrijfwielen / Zithoogte Achter (ZHA)

Het maximaal toegestane verschil in zithoogte tussen de voor- en achterbank bedraagt 100 mm.

☐ **Gelieve uw keuze aan te kruizen** (S) ***SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Aandrijfwielen incl. banden en velgen

Het gewicht wordt per compleet wiel (zonder steekas) opgegeven.

ZHA (mm)	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
A	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
B			❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

	CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø	GEWICHT
❑	752	A	Light-Wiel Schwalbe RightRun Light Banden (Bandbreedte 1") Aluminium zwarte handgrepen	24"	
❑	2473	A	Blacklight-Wiel, Aluminium, zwarte velg/naaf/spaken Schwalbe Marathon Plus Banden (bandbreedte 1") Aluminium Hoepel	24"	
❑	2466	A	Kruiswiel grove noppenbanden (Bandbreedte 1.75") Handvatten van roestvrij staal	24"	
❑	2461	A	Day-Lite Wiel, Aluminium, velg, naaf en spaken zwart. zwarte Gazelle-banden (bandbreedte 1") Aluminium handgrepen, zwart ⚠ *Maximaal gebruikersgewicht: 100 kg*	24"	
❑	2468	B	Day-Lite Wiel, Aluminium,zwarte velg, naaf en spaken Speedlite Banden (bandbreedte 1") Aluminium zwarte handgrepen ⚠ *Maximaal gebruikersgewicht: 100 kg*	25"	

☐ **Gelieve uw keuze aan te kruizen** (S) ***SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Aandrijfwielen (zonder banden en velgen)

Banden en velgen moeten apart worden uitgekozen; het gewicht wordt per wiel (exclusief as) vermeld.

ZHA (mm)	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
A	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		
A	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		
B			❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C				❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

	CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø	GEWICHT
❑	651	A	Standaard wiel, grijs	24"	1465gr
❑	2651	A	Standaard wiel, zwart	24"	1465gr
❑	706	A	Trommelrem-wiel, radiale spaken, 36 spaken (roestvrij staal) Trommelrem voor begeleider ⚠ *Alleen in combinatie met lange duwstangen (C-410) of in hoogte verstelbare stangen (C-502)* *Niet in combinatie met light remdruk (C-2595)* *Niet in combinatie met 3° wielcamber (C-447)*	24"	
❑	848	A	SILVERDESIGN, wiel met radiaalspaken en hoge flensnaaf	24"	870gr
❑	695	A	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart ⚠ *Aanbevolen voor gebruikers met een gewicht van 100 kg of meer, of voor een dynamische rijstijl.* *niet in combinatie met Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853*	24"	
❑	695	B	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart ⚠ *Aanbevolen voor gebruikers met een gewicht van 100 kg of meer, of voor een dynamische rijstijl.* *Uitsluitend in combinatie met stuurvelgen van roestvrij staal (C-493) of titanium (C-445).*	25"	
❑	695	C	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart ⚠ *Aanbevolen voor gebruikers met een gewicht van 100 kg of meer, of voor een dynamische rijstijl.* *Uitsluitend in combinatie met stuurvelgen van roestvrij staal (C-493) of titanium (C-445).*	26"	
❑	2470	A	Spinergy LX, velg/naaf en 12x4mm spaken, zwart ⚠ *Niet in combinatie met lekbestendige PU-banden (C-474, C-902)*	24"	687gr
❑	2471	A	Spinergy LX, velg/naaf zwart, 12x4mm spaken wit ⚠ *Niet in combinatie met lekbestendige PU-banden (C-474, C-902)*	24"	687gr
❑	2472	A	Spinergy LX, zwarte velg/naaf, 12x4mm oranje spaken ⚠ *Niet in combinatie met lekbestendige PU-banden (C-474, C-902)*	24"	687gr
❑	2469	A	Spinergy CLX, carbon velg, naaf/18x3mm spaken, zwart ⚠ *Niet in combinatie met lekbestendige PU-banden (C-474, C-902)*	24"	

☐ **Gelieve uw keuze aan te kruizen** (S) ***SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

05 Banden

De banden zijn gemaakt van een rubbermengsel dat permanente of moeilijk te verwijderen vlekken kan achterlaten op bepaalde oppervlakken, zoals plastic, hout, parketvloeren, tapijten of vast tapijt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan oppervlakken veroorzaakt door slijtage. Het gewicht is per band gespecificeerd.

	CODE	OMSCHRIJVING	Ø	GEWICHT
❑	496	Hogedrukbanden, 8 bar, bandbreedte 1 inch.	24"	
❑	486	Luchtbanden met Rillen profiel, 4 bar, bandbreedte 1 3/8"	24"	
❑	902	PU-banden, lekbestendig, bandbreedte 1" (inch), grijs ⚠ *Niet in combinatie met Active-Wiel (C-695)* *Niet in combinatie met Spinergy (C-2469, C-2470, C-2471, C-2472)*	24"	
❑	474	PU-banden, lekbestendig, bandbreedte 1" (inch), zwart ⚠ *Niet in combinatie met ActiveWiel (C-695)* *Niet in combinatie met Spinergy (C-2469, C-2470, C-2471, C-2472)*	24"	
❑	897	Schwalbe Marathon Plus, lekbestendig, bandbreedte 1" (inch), zwart	24", 25", 26"	500gr
❑	363	Schwalbe One, lekbestendig, bandbreedte 1" (inch), zwart	24"	
❑	395	Maxxis VN Master Alpha Protect, 10 bar, lekbestendig, bandbreedte 1", zwart	24", 25", 26"	

06 Hoepels

Het gewicht wordt per hoepel aangegeven.

	CODE	OMSCHRIJVING	Ø	GEWICHT
❑	494	Aluminium ⚠ *Niet in combinatie met Active-Wiel (C-695)*	24"	344gr
❑	487	Aluminium, zwart geanodiseerd	24"	255gr
❑	493	Roestvrijstaal, glanzend gepolijst	24", 25", 26"	
❑	445	Titan ⚠ *Niet in combinatie met Silverdesign (C-848), standaard wiel (C-651, C-2651)*	24", 25", 26"	364gr (24")
❑	168	OptiGrip speciale hoepels bij tetraplegie	24"	
❑	849	Curve L, zwart geanodiseerd aluminium, ergonomisch profiel	24"	
❑	850	Curve L Tetra-Grip, zwart aluminium, ergonomisch profiel met antislipcoating	24"	
❑	853		24"	

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Opties hoepels

Het gewicht wordt per stuk aangegeven.

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT
❑	166	Hoepelhoes van siliconen, glad, zwart ⚠ *Niet in combinatie met aluminium hoepels (C-494)*	
❑	692	Hoepelafstand smal	
❑	693	Hoepelafstand breed	

07 Aandrijfwiel opties

Het gewicht wordt per stuk aangegeven.

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT
❑	697	Ontgrendeling voor dwarslaesiepatiënten, vereenvoudigt het verwijderen van het aandrijfwiel ⚠ *Alleen combinatie met Silverdesign (C-848) en Active-Wiel (C-695)*	
❑	489	Hand- en spaakbeschermer, transparant	
❑	2082	Spaakreflectoren	
❑	819	reflectoren ⚠ *Niet in combinatie met aandrijfwielen C-752, C-2473, C-2461, C-2468*	

08 Camber

	CODE	OMSCHRIJVING
❑	478	0°
❑	447	3°

09 Zwaartekracht instelling

De meetprocedure wordt uitgevoerd vanaf de achterrand van de achterbuis tot het midden van de as in millimeters.

	ACTIEF			MIDDEL			PASSIEF	
	1 (115mm)	2 (95mm)	3 (75mm)	4 (55mm)	5 (35mm)	6 (15mm)	7 (-5mm)	8 (-25mm)
Positie	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

ACTIVE

☐ **Gelieve uw keuze aan te kruizen** (S) ***SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

10 Voetplaten

Het verschil tussen de zithoogte van de voorstoel (ZHV) en de lengte van het onderbeen (OBL) moet minimaal 50 mm zijn.

OBL (mm)	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
A	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

	CODE	OBL	OMSCHRIJVING	GEWICHT
❑	805	A	Individuele kunststof voetplaten, inklapbaar en in hoogte verstelbaar. ⚠ *Niet in combinatie met een zitbreedte van 320 mm (C-32)*	
❑	808	A	Enkele voetplaten van aluminium in zwart, opvouwbaar, in diepte en hoek verstelbaar ⚠ *Niet in combinatie met een zitbreedte van 320 mm (C-32)*	
❑	312	A	Voetplaat doorlopend volledig gemaakt van zwart aluminium profiel, inklapbaar en in hoogte, diepte en hoek verstelbaar - Diepte: 100mm	
❑	315	A	Voetplaat doorlopend volledig gemaakt van zwart aluminium, inklapbaar, in hoogte, diepte en hoek verstelbaar - Diepte: 150mm	

Voetplaat accessoires

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT
❑	359	Kuitband	
❑	823	Hielband ⚠ *Niet combinatie met doorlopende voetplaat (C-312, C-315)*	

11 Rug

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT
❑		Standaard rugleuning, in hoek verstelbaar	
❑	818	De rugleuning klapt naar voren over de zitting. ⚠ *Niet in combinatie met rughoogte < 400 mm* *Niet in combinatie met zijpaneel met armleuningbekleding (C-81, C-84)*	

Rughoogte (RH)

De achterkant is verstelbaar met klittenband en de hoogte van de achterkant kan met ±60 mm in stappen van 15 mm worden aangepast.

	C-620	C-626	C-631	C-632	C-633	C-637
	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm
Rughoogte	❑	❑	❑	❑	❑	❑

ACTIVE

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Rughoek

De hoek van de rugleuning wordt gemeten ten opzichte van het zitvlak: 90° = loodrecht; <90° = naar voren gekanteld; >90° = naar achteren gekanteld.

	Positie A	Positie B	Positie C	Positie D	Positie E
	80°	85°	90°	95°	100°
Rughoek	❑	❑	❑	❑	❑

Rugbekleding

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT
❑	235	Textiel, zwart	
❑	292	Netweefsel, ademend, zwart	
❑	593	Zonder rugovertrek	

Rugleuningopties

	CODE	OMSCHRIJVING
❑	2002	Breedte rugvulling +20 mm
❑	2003	Breedte rugvulling +40 mm

Rugdeel accessoires

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT
❑	2032	ErgoSeat Pro thoracale pads, kleine, paar	

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen (S) *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

12 Duwhandgreep

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT
❑	411	Zonder duwgrepen	
❑	413	Duwgrepen, kort	
❑	410	Duwgrepen, lang	
❑	141	Duwgrepen, wegzwenkbaar	
❑	502	In hoogte verstelbare duwstangen, gemonteerd op de achterbuis, traploos verstelbaar tot 150 mm. ⚠ *Nicht i.V. mit Rückenhöhe < 350mm (C-620, C-626)* *Die maximal erreichbare Höhe mit höhenverstellbaren Schiebegriffen entspricht HSH + 564mm*	

13 Zijpanelen en armsteunen

De zitbreedte wordt gemeten tussen de zijpanelen of armleuningen. De breedte van de zitbekleding is 15 mm smaller dan de effectieve zitbreedte. Bij een gekozen zitbreedte van 400 mm is de breedte van de zitbekleding 385 mm. De breedte van de rugleuning komt overeen met de breedte van de zitbekleding en wordt gemeten aan de onderkant van de buitenste buizen. Het gewicht wordt per stuk vermeld.

Spatborden voor kleding en wielen

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT
❑	304	Kledingbeschermer, van koolstofvezel (Carbon), stevig vastgeschroefd	
❑	101	Spatbord voor het wiel, van kunststof, stevig vastgeschroefd	*269-361gr
❑	783	Spatbord voor het wiel, van koolstofvezl (Carbon), stevig vastgeschroefd	*189-270gr
❑	100	Spatbord voor wiel, aluminium, zwart met inzetstuk voor bescherming tegen kou, stevig vastgeschroefd	

Armleuningen

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT
❑	81	Zijpaneel met armleuning, kort, in hoogte verstelbaar met bediening met één hand, draait omhoog, is afneembaar en vergrendelbaar. ⚠ *Niet in combinatie met ZHA < 450 mm* *Niet in combinatie met kleding en spatborden voor wielen*	
❑	84	Armleuning , long pad, in hoogte verstelbaar bediening met één hand, wegzwaaibaar, is afneembaar en vergrendelbaar. ⚠ *Niet in combinatie met ZHA < 450 mm* *Niet in combinatie met kleding en spatborden voor wielen*	
❑	24	Armleuningbuis met rubberen schuimvulling, zwart aluminium, draaibaar (zijwaarts), afneembaar, in hoogte verstelbaar (met gereedschap), niet vergrendelbaar	

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

14 Stoelkussen

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT
❑	560	Zitkussen, 30 mm	
❑	561	Zitkussen, 60 mm	
❑	7199	Netti Contour, ademende 3D-hoes ⚠ *Alleen in combinatie met klittenbandsluitingen op de stoelbekleding (C-562)*	

Stoelbekleding opties

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT
❑	562	Fleece stroken op de stoelbekleding	
❑	833	Veiligheidsgordel met sluiting	

15 Remmen

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT
❑	305	Drukrem	
❑	2595	Light drukrem, aluminium	
❑	60/650	Eenhandige drukrem links (incl. remhendel lang, neerklapbaar)	
❑	74/650	Eenhandige drukrem rechts (incl. remhendel lang, neerklapbaar)	

Remopties

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT
❑	986	Remhendelverlenging, clip-on ⚠ *Alleen in combinatie met drukrem (C-305)*	

16 Opties

☐ **Gelieve uw keuze aan te kruizen** (S) ***SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Anti-kipwielen

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT
❑	728	Anti-kipwielen, paar, wegschwenkbar ⚠ *Niet in combinatie met trapbuis (C-309)*	
❑	729	Anti-kipwielen, links, wegschwenkbar ⚠ *Niet in combinatie met trapbuis (C-309, C-4930)*	
❑	730	Anti-kipwielen, rechts, wegschwenkbar ⚠ *Niet in combinatie met trapbuis (C-309, C-4931)*	

Trapbuis

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT
❑	309	Trapbuis, paar ⚠ *Niet in combinatie met anti-kipp (C-728, C-729, C-730).*	
❑	4930	Trapbuis, links ⚠ *Niet in combinatie met anti-kipp (C-728, C-729)*	
❑	4931	Trapbuis, rechts ⚠ *Niet in combinatie met anti-kipp (C-728, C-729)*	
❑	970	Stokhouder ⚠ *Uitsluitend in combinatie met een anti-kipp (C-728, C-729, C-730) of trapbuis (C-309, C-4930, C-4931).*	

Therapietafel

Met 24-inch achterwielen en een zithoogte achterin van minder dan 470 mm, is de hoogte van de armleuningen beperkt bij gebruik van de therapietafel.

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT
❑	929	Therapietafel, kunststof, transparant, uitschuifbaar, geschikt voor ZB van 400 tot 480 mm ⚠ *Alleen in combinatie met zijpaneel met lange armleuning (C-84)*	
❑	930	Therapietafel, van kunststof, donker transparant, schuift over de armleuningen voor een optimale zitbreedte. ⚠ *Alleen in combinatie met zijpaneel met lange armleuning (C-84)*	

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Xtrends opties

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT
❑	962	Rugzak "X-TREME"	
❑	2080	Wieltas "BLACK WHEEL CASE" ⚠ *Capaciteit: 2x 24" of 1x 25" of 1x 26"*	
❑	2081	Wieltas "MEYRA ACTIVE" ⚠ *Capaciteit: 3x 24" / 25" / 26" (tot maximaal 28")*	