

**TECHNISCHE SPECIFICATIES:**
**PLATEAULIFT ROL UP HIDDEN**

<b>Algemeen</b>	
Opstelling van de lift	in pandig
Geproduceerd	Denemarken
Goedkeuring	Liftinstituut
Certificering	Machinerichtlijn (2006/42/EG)
Garantie	12 maanden fabrieksgarantie, indien onderhouden
Service	24-uurs service beschikbaar
Hefvermogen	400 KG (of 5 personen)
Toepassing	mindervalidenlift

<b>Lift</b>	
Stopplaatsen	2
Opvoerhoogte	500 mm
Uitwendige afmeting	ca. 925 (b) x 1420 (d) mm
Vloer- en schachtsparing	935 (b) x 1430 (d) mm
Verlaging begane grond	350 mm

<b>Toegang</b>	
Oprijdconfiguratie	overliggend
Bedieningstoets	op wand gemonteerde drukknoppen

<b>Plateau</b>	
Plateaugrootte	900 (b) x 1400 (d) mm
Vrije opening	900 mm
Toegankelijkheid	rolstoel toegankelijk
Overbelastingssignalering	akoestisch
Afwerking plateaувloer	antraciet anti-slip bedekking (PVC)
Bediening	drukknop "vasthoudcontacten"
Bedieningstoets	op wand gemonteerde drukknoppen
Veiligheid	10 cm hoge aluminium veiligheidsranden
Noodstop	inclusief

<b>Techniek / Elektra</b>	
Aandrijving	elektrisch
Motor	1-fase, 2,2 kW
Hefsnelheid	0,2 m/sec
E - aansluiting	230V, 10 Amp, 1 fase, nul en aarde