

TECHNISCHE SPECIFICATIES:
KOLOMLIFT ROL IN CUBIC

Algemeen	
Opstelling van de lift	in pandig
Geproduceerd	Denemarken
Goedkeuring	Liftinstituut
Certificering	Machinerichtlijn (2006/42/EG)
Garantie	12 maanden fabrieksgarantie, indien onderhouden
Service	24-uurs service beschikbaar
Hefvermogen	300 KG (of 3 personen)
Toepassing	mindervalidenlift

Lift	
Stopplaatsen	2
Opvoerhoogte	800 mm
Uitwendige afmeting	945 (b) x 1690 (d) mm (inclusief oprijplaat)
Vloer/ en schachtsparring	1145 (b) x 1690 (d) mm
Afwerking	panorama wanden (polycarbonaat rookglas) in stalen kader kader in standaard kleur Akzo Nobel 900 gris sable (RAL7022)
Verlaging begane grond	niet van toepassing i.v.m. oprijtje

Toegang	
Oprijdconfiguratie	overliggend
Toegang stopplaatsen	draaideur, links- of rechtsdraaiend
Bedieningstoets	vandaalbestendige drukknop

Platform	
Platformgrootte	800 (b) x 1400 (d) mm
Vrije opening	800 mm
Toegankelijkheid	Rolstoel toegankelijk
Overbelastingsignalering	akoestisch
Afwerking platformwand	panorama wanden (polycarbonaat rookglas) in stalen kader kader in standaard kleur Akzo Nobel 900 gris sable (RAL7022)
Afwerking platformvloer	antraciet anti-slip bedekking (PVC)
Bediening	drukknop "vasthoudcontacten"
Bedieningstoets	geïntegreerde drukknoppen
Veiligheid	draaideur, links- of rechtsdraaiend
Noodstop en alarm	inclusief

Techniek / Elektra	
Aandrijving	kettingaandrijving in elke zuil
Motor	1-fase, 2,2 kW
Hefsnelheid	45-60 mm/sec
Verbruik	8W in stand-by modus, <95W na gebruik (opladen accu)
E - aansluiting	230V, 10 Amp, 1 fase, nul en aarde
Nooddaalsysteem	nooddaalsysteem op accu
Veiligheid	druk vloer onder de lift, beveiliging schakelt in zodra iets of iemand zich onder de lift begeeft