

Aron+

11723 Het Aron+ ziekenhuisbed is een in de hoogte regelbaar multifunctioneel zuilenbed. Het bed bevat zowel op functioneel en esthetisch vlak als op onderhoudsvlak optimale eigenschappen.

Onderwagen

- Frame uit 2 geanodiseerde aluminium lengteliggers met 2 stalen dwarsliggers.
- Hoog/laag verstelling door middel van 2 telescopische zuilen.
- Trendelenburg en anti-Trendelenburg verstelling mogelijk tot $\pm 16^\circ$.
- Integral S wielen $\varnothing$ 150 mm op precisiekogellagers

met centraal remmechanisme.

- Kunststof designpedaal voor activering van het centraal remmechanisme of van de richtingsfixatie.
- Rempedaal toegankelijk in alle bedposities.
- Afwerking met kunststof afdekkap.
- Open onderwagen verhoogt toegankelijkheid en reinigingsgemak.

Ligvlak

- Vierdelig ligvlak.
- Rugsteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 70^\circ$ met autoregressie.
- Rugsteun is voorzien van een inclinatie-indicator.
- Kniesteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 34^\circ$.
- Voetsteun manueel bijstelbaar voor Fowler-positie.
- Elektrische manipulaties van de ligvlakdelen voorzien van klembeveiliging.
- Manuele snelverstelling van de rugsteun (*).
- Batterij (*).
- Geperforeerde, uitneembare kunststof ligvlakplaten voor eenvoudige reiniging.
- Standaard voorzien van versterkte openingen voor

fixatieriemen.

- Rug- en voetensteun voorzien van geïntegreerde matrashouders.
- Telescopische bedverlenging mogelijk tot 20 cm.
- 4 bedhoeken met geïntegreerd stootwiel.
- 4 bedhoeken zijn voorzien van bevestigingschulzen voor serumhouder of bedgalg.
- De bedpanelen bestaan uit een metalen frame (Vela, Jaro*) met een volkunststof inzetpaneel of uit kunststof (Prime*).
- Geanodiseerde aluminium lengteliggers met ingewerkte kabelgoot en met geïntegreerde rail voorzien van kunststof accessoirehaken.

Elektrische bedmanipulaties

- De elektrische functies kunnen geactiveerd worden d.m.v. een handschakelaar, een *mini-verpleegbox* (*) of een *verpleegbox* (*).
- Volgende manipulaties zijn mogelijk via een toetsencombinatie op de handbediening
 - Trendelenburgpositie
 - Vergrendeling/ontgrendeling (na 3 sec.)
 - CPR
 - Persoonlijk in te stellen transporthoogte
- De handbediening is voorzien van een voorgepro-

grammeerde slaapfunctie en bediening onderbedlicht (*).

- Een *mini-verpleegbox* (*) of *verpleegbox* (*) laat toe om de verschillende functies selectief uit te schakelen.
- De optionele handschakelaar met selectieve blokkering (*) laat toe om de verschillende functies selectief uit te schakelen d.m.v. een magneetsleutel.

Paneeltypes

- Vela
- Prime (*)
- Jaro (*)

Onrusthekkens

- Atmosphère (*)
- Trix (enkel met Jaro) (*)
- DuoSafe (*)

Accessoires


Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.

(*) Optie



Afmetingen en prestaties

- Breedte: 100 cm, Lengte: 211 cm
- Hoogtevariatie ligvlak: ± 41 cm - ± 81 cm (var. 2%)
- Veilig gewicht: 250 kg
- Gewicht (zonder opties): 140 kg
- Ligvlakmaat: 200 x 86 cm
- Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 16 cm



Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: epoxy-coating *RAL 9006 alu*, geanodiseerd aluminium, chroom (*).
- Kunststof.
- Volkunststof.
- Zelfsmerende kunststofscharnieren (= onderhoudsvrij).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen** en **constructie**: zie onze materialenfiches.

Voor kleuren: zie ons uitgebreide gamma.

Opties

- Elektrische beschermingsklasse I (aarding en equipotentiaal)
- Ligvlak met volkunststof ligvlakdelen (dikte 6 mm).
- Voetensteunverlenging tot 20 cm.
- Dekenrek (niet mogelijk met mini-verpleegbox (ACC)).
- Handbediening met selectieve blokkering.
- Handbediening met achtergrondverlichting.
- Mini-verpleegbox (ACC)
- Verpleegbox (ACO) en uitschuifbaar dekenrek.
- Nachtlucht onder bed (1 LED of 3 LEDs).
- Batterij (loodzuur of Li-Ion).
- Dubbele hoog/laag voetpedaal met valbescherming.
- (Elektro-)mechanische snelverstelling (CPR).
- Rembuzzer.
- 5^{de} wiel.
- Muurafstandhouder.
- Tweelingwielen $\varnothing$ 150 mm met centrale rem.
- DIN rail (enkel aan voet indien dubbel rempedaal).
- Dubbel rempedaal aan hoofd- en voeteinde.

