



inspire joy of life

**AMG &
ELEKTRO-
MOBILE**

INHALT

OUTDOOR



CL 510
1.264
SEITE 3



CL 409
1.254
SEITE 4

INDOOR-OUTDOOR



iTRAVEL 1.054
SEITE 5

INDOOR



1.064
SEITE 6



1.064UP
SEITE 6



iMOVE
SEITE 8



TECHNISCHE DATEN
ALLE TECHNISCHE DETAILS AUF EINEN BLICK
AB SEITE 11 – 16

FASZINATION MOBILITÄT

OUTDOOR



CL 510
1.264



CL 510 – DER KRAFTVOLLE ZUVERLÄSSIGE

- kraftvoller 1600 Watt Motor
- äußerst robustes Chassis in Kassetten-Bauform
- Beleuchtungssystem mit neueste LED Technik
- Fahrwippe mit Mehrfachfunktion
- Handbremssystem optional für den Bustransport
- hochwertiges Zubehör Programm wie zum Beispiel Sitzheizung verfügbar



AMG ACTIVE
MOBILITY
GENERATION

EINKAUFEN. REISEN. ARBEITEN.

CL409 – DER ZUVERLÄSSIGE

- äußerst robustes Chassis in Kassetten-Bauform
- gefedertes Komfort-Sitzsystem mit stufenlos einstellbarem Rückenwinkel und überzeugendem Sitzkomfort
- Beleuchtungssystem mit neuester LED-Technik
- klar strukturierte Benutzerführung für ein einfaches und intuitives Handling
- einzigartige Fahrwippe für die einfache Einfahrt in den Bus
- für den Bustransport ausgezeichnet
- Handbremse optional für den Bustransport mit Aufpreis



CL409
1.254



iTRAVEL – DER NEUE ELEKTRISCHE REISEROLLSTUHL

- besonders leicht, gerade mal 22 kg
- mit einem Handgriff zusammengeklappt
- Seitenteile und Beinstützen klappen mit ein
- Rückenverstellung
- hochklappbare Armlehnen mit Gasdruckfeder für einfachen Personentransfer in den iTravel
- Komfort-Sitzsystem mit anatomisch geformter modernster Kaltschaumtechnik

iTRAVEL
1.054



MOBIL IM HAUSHALT

INDOOR



1.064 – DAS MICRO-ELEKTROMOBIL FÜR KLEINSTE RÄUME

- kleinster Wenderadius von 500 mm dank Mittelradantrieb
- perfekt für den Haushalt
- kraftvolle 200 W Motoren
- problemloses Fahren auf Teppichen
- Stockhalter und Einkaufskorb können am Sitz integriert werden
- einfache Bedienung, versteht sich intuitiv
- drehbarer Sitz für müheloses Ein- und Aussteigen
- einfacher Transport
- werkzeuglose Zerlegbarkeit in drei Teile (Batterie, Sitz, Fahrgestell)



1.064UP – MIT ELEKTRISCHEM SITZHUB

- 100 mm Hubhöhe
- verschiedenste Tätigkeiten können im gewohnten Umfeld verrichtet werden: Kochen, morgendliche Hygiene und das Erreichen höher gelegener Schränke ist wieder möglich
- perfekte Sitzposition an Tischen erreichbar
- Hubbedienung durch einen separaten Schalter

*Maßangaben beziehen sich nur auf den 1.064UP

ERLEICHTERT DEN ALLTAG

iMOVE – DIE AKTIVE FUSSTÜTZE

- unkompliziertes Bewegungstraining ganz nebenbei im Sitzen
- Geschwindigkeit auf individuelle Bedürfnisse anpassbar
- intuitive Bedienung am Gerät, optional per Bluetooth Fernbedienung oder Smartphone-App
- Trainingsziele können per App definiert und gemessen werden
- effektiv und vielseitig
- hochwertiges Aluminiumgehäuse



PRODUKTVORTEILE



CL 510 1.264
SEITE 3

- durchzugsstarker und laufruhiger Motor
- Reichweite bis 35 km
- 400 Watt Dauerleistung
- Gefederter Komfort-Sitz mit höhen- und winkelverstellbarer Rückenlehne, drehbar um 360°



CL 409 1.254
SEITE 4

- zuverlässiger und langlebiger Motor
- sparsame LED-Beleuchtung
- komfortable gefederte Sitzposition
- große Beinfreiheit und stufenlose Sitzverstellung
- modernes Design



iTRAVEL 1.054
SEITE 5

- multifunktionale Sitzeinheit
- biometrischer Rücken mit mitlaufenden Armlehnen und Beinstützen
- automatisches Stabilitätsprogramm
- kompakte Maße
- faltbar



1.064 1.064UP
SEITE 6

- starke 200 Watt Motoren
- Benutzergewicht bis 120 kg
- Innenbereich
- platzsparend in drei Teile zerlegbar
- einfaches Handling
- Mittelradantrieb
- Hubfunktion (1.064UP)



iMOVE
SEITE 8

- gelenkschonendes Bewegungstraining
- lockert und entspannt die Muskulatur
- regt Stoffwechsel und Durchblutung an
- lässt sich mühelos im Sitzen anwenden

TECHNISCHE DATEN

Maßtoleranzen ± 10 mm, ± 2°, Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen

	CL 510 1.264	CL 409 1.254	iTRAVEL 1.054	1.064	1.064UP	iMOVE
Länge in mm	1.200	1.200	970	760	760	320
Breite in mm	610	610	560	580	580	340
Höhe in mm	1.260	1.260	870	860	860	90
Höhe gefaltet in mm			300			
Sitzhöhe in mm	420 – 480 ³⁾	420 – 480 ³⁾	500	370 – 450 ³⁾	450 – 550 ³⁾ siehe Grafik auf Seite 6 / 7	
Armlehnenhöhe in mm			250			
Schiebegriffhöhe in mm						
Sitztiefe in mm	410	410	380	400	400	
Rückenhöhe in mm	450	450	480	400	400	
Sitzbreite in mm	450 – 670 ^{3) 7)}	450 – 670 ³⁾	450	470 – 570 ³⁾	470 – 570 ³⁾	
Transporthöhe in mm (bei umgeklappter Lenksäule und ohne Sitz)	600	600		470	470	
Faltmaß in mm						
Anzahl der Räder	4	4	4	5	5	
Raddurchmesser Lenkrad in mm	260	260	170	110	110	
Raddurchmesser Antriebsrad in mm	260	260	200	220	220	
Bodenfreiheit in mm	100	100	70	50	50	
Hindernisüberwindung, max. in mm	60	60	60	15	15	
Wendekreis (Radius) in mm	1.500	1.500	970	500	500	
Motor-Dauerleistung in W	400	210	2 x 200	2 x 200	2 x 200	
Motor-Spitzenleistung in W	1.600	850	2 x 800	2 x 800	2 x 800	
Batterien in Ah	2x 12V 50	2x 12V 35	10,4 ¹⁾	20,8 ¹⁾ / 14 (5 h) ²⁾	20,8 ¹⁾ / 14 (5 h) ²⁾	
Ladegerät in A	6	4	2	2	2	
Elektronik in A	120	70	50	50	50	
Reichweite, max. (unter Testbedingungen) in km	35	30	10 ¹⁾	17 ¹⁾ / 10 ²⁾	17 ¹⁾ / 10 ²⁾	
Reichweite mit Batterie 107 Ah (20h) in km						
Zul. Steigungen / Gefälle in Grad (Prozent)	9° (16 %)	9° (16 %)	3° (6 %)	3° (6 %)	3° (6 %)	
Leergewicht in kg	93 ⁵⁾	91,5 ⁵⁾	23 ^{1) 5)} / 22 ⁶⁾	42 ^{1) 5)} / 47 ^{2) 5)}	47 ^{1) 5)} / 52 ^{2) 5)}	5,2 ⁵⁾
Zulässiges Nutzergewicht in kg	165	136	120	120	120	
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	260	230	150	170	170	
Belastbarkeit, max. in kg						25
Geschwindigkeit, max. in km/h	6 / 10	6	6	6	6	
Hubhöhe in mm				100	100	8
Frequenz in Hz						1 – 12
Max. Amplitude in mm						ca. +/- 4
Netzteil						MW Modell Nr. GST60A24-P1J
Input						100 - 240 Volt AC, 50/60 Hz, 1,4 A
Output						24 Volt, Gleich- spannung 2,5 A
Leistungsaufnahme in Watt						max. 60

¹⁾ nur mit Lithium-Batterien
²⁾ nur mit Bleibatterien
³⁾ verstellbar
⁴⁾ zwischen den Armlehnen
⁵⁾ mit Batterien
⁶⁾ ohne Batterien
⁷⁾ 450-700 beim CL510+



 MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf

 info@meyra.de

Tel.: +49 5733 922 - 0
Fax: +49 5733 922 - 9311

www.meyra.de
