

ArtikelNr.	Bezeichnung	Höhenverst.	anz. Motoren	Höhenverstellung in mm		Hub in mm	Gestellbreite (mm)		Geschwindigkeit (mm/s)	Tragkraft in kg.	Gewicht in Kg.
				min.	max.		min.	max.			
210-0001	Aluforce Pro 100 HC	mechanisch		585	960	375	1100	1700	6 / Kurbelumdrehungen	60	21
210-0002	Aluforce Pro 110 HC	mechanisch		700	1160	460	1100	1700	6 / Kurbelumdrehungen	60	23
210-0010	Aluforce Pro 140 M	elektrisch	1	700	1160	460	1100	1700	17	60	22
210-0006	Aluforce Pro 140 CL	elektrisch	1	700	1170	470	1100	1700	17	60	26
210-0007	Aluforce Pro 150 M	elektrisch	1	700	1160	460	1100	1700	29	60	26
210-0003	Aluforce Pro 250 M	elektrisch	2	630	1280	650	1100	1700	40	80	30
210-0005	Aluforce Pro 251 M 90°	elektrisch	2	630	1280	650	1100 1200	1700 1400	40	80	43
210-0007	Aluforce Pro 252 M 120°	elektrisch	2	630	1280	650	1150 1150	1800 1800	40	80	44
210-0013	Aluforce Pro 253 M 135°	elektrisch	2	630	1280	650	1100 1200	1700 1400	40	80	43
210-0005	Aluforce Pro 270 GT	elektrisch	1	630	1280	650	1100	1700	43	80	30
210-0004	Steelforce Pro 100 HC	mechanisch		680	1090	410	800	1200	13 / Kurbelumdrehungen	60	20
210-0012	Steelforce Pro 150 M	elektrisch	1	695	1115	420	1100	1700	23	60	25
210-0008	Steelforce Pro 270 SLS	elektrisch	2	615	1275	660	1100	1700	39	80	35
210-0010	Steelforce Pro 460 LC	elektrisch	1	630	1230	600	1100	1700	45	80	36
210-0009	Steelforce Pro 470 SLS	elektrisch	2	615	1275	660	1100	1700	39	80	30
210-0013	Steelforce Pro 670 SLS-SI (silber)	elektrisch	2	615	1275	660	1100	1700	39	80	30
210-0015	Steelforce Pro 670 SLS-sw (schwarz)	elektrisch	2	615	1275	660	1100	1700	39	80	30
210-0014	Steelforce Pro 670 SLS-w (weiss)	elektrisch	2	615	1275	660	1100	1700	39	80	30
210-0011	Steelforce Pro 671 SLS 90°	elektrisch	2	615	1275	660	1100 1050	1700 1250	37	150	46
210-0012	Steelforce Pro 673 SLS 135°	elektrisch	2	615	1275	660	1100 60	1700 100	37	150	46