



FlexiBasic

In de hoogte verstelbaar manueel keukensysteem voor werkbladen
 Ideaal voor serviceflats, woonprojecten, enz.
 Perfect voor grotere projecten

- FlexiBasic is geschikt voor werkbladen die slechts occasioneel moeten aangepast worden.
- Dit systeem laat toe om op een snelle en efficiënte manier een hoogteaanpassing uit te voeren voor werkbladen tot 3 meter lengte (en eventueel met spoelbak en kookplaat).
- De gebruiker kan de hoogteaanpassing niet zelf uitvoeren maar een hulpverlener of klusjesman kan moeiteloos een aanpassing doen van maximaal 30cm via de ROPOX krik.
- Er is slechts één ROPOX krik nodig voor alle FlexiBasic werkbladen en VertiBasic frames (bovenkasten), dus dit systeem is uitermate geschikt voor projecten met meerdere keukens die een occasionele hoogtepassing vereisen.
- Dit systeem kan, indien gewenst, later nog aangepast worden naar een FlexiManual (met hendel) of FlexiElectric.
- FlexiBasic is een economische oplossing voor keukens in serviceflats en woonprojecten.

FlexiBasic



Modellen/ Item	30-63060/ 30-63100	30-63105/ 30-63150	30-63155/ 30-63200	30-63205/ 30-63250	30-63255/ 30-63300
Lengte van het werkblad	60 - 100cm	105 - 150cm	155 - 200cm	205 - 250cm	255 - 300cm

* Max. afstand tussen de verticale steunen is 200 cm - Het is mogelijk om Flexi frames te bestellen met drie verticale steunen



Verstellen van het frame met de krik

Toebehoren:

Hendel
30-63402



Design
Cover
30-67735



ROPOX Tips

- Voorzie 3-5mm vrije ruimte aan beide kanten van het werkblad.
- Gebruik een horizontale plint van 5-8cm aan de voorzijde (en eventueel zijkanten) van het werkblad.
- Een opstaande rand, achteraan het werkblad, voorkomt dat vloeistof aan de achterzijde naar beneden kan vloeien.
- Het is niet nodig om het werkblad te demonteren alvorens de hoogte kan worden aangepast. Zoek de plaats, in het midden van het frame en de vloer, schroef de 2 inbusbouten los, draai met de krik tot de vereiste hoogte is bereikt en draai de inbusbouten terug vast.
- De poten zijn ontworpen om op een sterke ondergrond te worden vastgezet maar er zijn ook voeten beschikbaar voor zwakkere muren.
- De krik wordt op een centrale plaats bewaard.
- Maximale gewicht is 150kg, gelijkmatig verdeeld over het gehele frame.



Manta 20
B-9250 Waasmunster
Tel: 0032 (0)78 151 171
Fax: 0032 (0)78 151 181
info@advys.be
www.advys.be