Kombinationstabelle

Kirchner - Liftsystem mit Motorrahmen dormabell + RöWa

nur mit 1-motorischem Liftsystem lieferbar!

Motorrahmen

dormabell / Röwa

- Innova / - Ecco2

M 2 2 x Einzelmotor

M 3 3 x Einzelmotor

M 4 4 x Einzelmotor

für vorhandene Betten

Bettbreite, cm	90	100	120				
Bettlänge, cm				190	200	210	220
Motorrahmenbreite, cm							
80	●	X	X	●	●	●	●
90	X	●	X	●	●	●	●
100	X	X	X	X	X	X	X
110 **	X	X	●	●	●	●	●
120	X	X	X	X	X	X	X

mit allen Kirchner Holz- und Polsterbetten "Classic"

Bettbreite, cm	90	100	120				
Bettlänge, cm				190	200	210	220
Motorrahmenbreite, cm							
80	●	X	X	●	●	●	●
90 *	●	●	X	●	●	●	●
100 *	X	●	X	●	●	●	●
110 **	X	X	●	●	●	●	●
120 *	X	X	●	●	●	●	●

* **Achtung:**
gleiche Liegeflächen- und Bettbreite bei Duobetten Bergen und Cortina nicht möglich!!

mit allen Kirchner Holz- und Polsterbetten "Boxlike"

Bettbreite, cm	90	100	120				
Bettlänge, cm				190	200	210	220
Motorrahmenbreite, cm							
80	●	X	X	●	●	●	●
90	X	●	X	●	●	●	●
100	X	X	X	X	X	X	X
110 **	X	X	●	●	●	●	●
120	X	X	X	X	X	X	X

** Sondermaß dormabell / RöWa mit Aufpreis

● lieferbar | X nicht lieferbar

Wichtige Bestellhinweise!

Motorrahmen:	Bei Disposition von dormabell/RöWa Motorrahmen immer das passende **"Untergestell für Kirchner-Lift" bei Röwa mitbestellen.**
Patientenaufrichter:	**Die Liegefläche muss um 10 cm kürzer sein. z. B.: 200 cm Bett = 190 cm Liegefläche**
Seitenherausfallschutz:	**Bei Verwendung von Seitenherausfallschutz muß immer das kleinere Liegeflächenmaß verwendet werden, z.B.: Bettbreite 100 cm - Liegeflächenbreite 90 cm**