

Productfiche

Mobiele oprijgoten (tot 60 cm hoogte)



Met oprijgoten kan je belangrijke hoogtes overbruggen maar ze zijn steeds uiterst compact en dus altijd en overal in te zetten. Ze zijn eenvoudig te hanteren, licht van gewicht, veilig en duurzaam. In ons gamma vind je vaste, opvouwbare en telescopische (in- en uitschuifbare) versies (of een combinatie ervan). In functie van het type (elektrische) rolstoel of scooter zijn er verschillende versies beschikbaar.

- Voor hoogtes tot 60 cm
- Veilig en eenvoudig in gebruik
- Zeer licht en compact
- Antislippoppervlakte
- Geanodiseerd aluminium dus sterker, slijtvast en corrosiebestendig
- Opstaande boorden voor veiligheid: 5 cm
- Geperforeerde open structuur voor maximale grip
- Duurzame, weerbestendige materialen, binnen en buiten te gebruiken
- Lengte instelbaar bij telescopische versies
- Uitgerust met handgreep (met uitzondering FL-type)
- 5 jaar garantie

Vouwbare oprijgoot

Al deze goten zijn vouwbaar in 2, waardoor ze compact te vervoeren zijn en toch geschikt zijn om een redelijke hoogte te overbruggen. Door de knappe technische uitwerking van de scharnierpunten is een hoog maximaal draagvermogen gegarandeerd. Door de lang afgeschuinde bovenkanten zijn deze goten ook geschikt voor elektrische rolstoelen met een laag hangende batterij.



Referenties:

Referentie	Omschrijving
FL110	Oprijgoot vouwbaar, paar, 55 cm; 110x18 cm
F110	Oprijgoot vouwbaar, paar, 57 cm; 110x21 cm
FL150	Oprijgoot vouwbaar, paar, 76 cm; 150x18 cm
F150	Oprijgoot vouwbaar, paar, 76 cm; 150x21 cm
FL200	Oprijgoot vouwbaar, paar, 102 cm; 200x18cm

F200	Oprijgoot vouwbaar, paar, 101 cm; 200x21 cm
FW200	Oprijgoot vouwbaar, paar, 107 cm; 212x27 cm

Troeven:

- Vouwbaar dus heel compact
- Eenvoudig in handling
- Heel sterk en licht
- Opstaande boord FL-type: 3,5 cm
- 3 breedtes: 18, 21 en 27 cm.
- Goten met breedte 21 en 27 cm, geschikt voor elektrische rolstoelen
- Hoogtes tot 40 cm

Specificaties:

X50 21 x 55 cm - 1,5 kg/st - max 400 kg/paar

X100 21 x 116 cm - 3,1 kg/st - max 400 kg/paar

F110 21 x 57/110 cm - 3,8 kg/st - max 400 kg/paar

F150 21 x 76/150 cm - 4,9 kg/st - max 400 kg/paar

F200 21 x 101/200 cm - 6,3 kg/st - max 300 kg/paar

FT200 19 x 76/201 cm - 6,8 kg/st - max 300 kg/paar

FT300 19 x 101/276 cm - 8,6 kg/st - max 250 kg/paar