

Productfiche

Mobiele oprijgoten (tot 60 cm hoogte)



Met oprijgoten kan je belangrijke hoogtes overbruggen maar ze zijn steeds uiterst compact en dus altijd en overal in te zetten. Ze zijn eenvoudig te hanteren, licht van gewicht, veilig en duurzaam. In ons gamma vind je vaste, opvouwbare en telescopische (in- en uitschuifbare) versies (of een combinatie ervan). In functie van het type (elektrische) rolstoel of scooter zijn er verschillende versies beschikbaar.

- Voor hoogtes tot 60 cm
- Veilig en eenvoudig in gebruik
- Zeer licht en compact
- Antislippoppervlakte
- Geanodiseerd aluminium dus sterker, slijtvast en corrosiebestendig
- Opstaande boorden voor veiligheid: 5 cm
- Geperforeerde open structuur voor maximale grip
- Duurzame, weerbestendige materialen, binnen en buiten te gebruiken
- Lengte instelbaar bij telescopische versies
- Uitgerust met handgreep (met uitzondering FL-type)
- 5 jaar garantie

Telescopische oprijgoot

Deze superlichte, in- en uitschuifbare oprijgoot is bruikbaar op elke lengte tussen de minimale (ineen geschoven) en de maximale lengte (open geschoven). Door de knappe technische uitwerking van het telescopisch mechanisme blijft de goot haar maximaal draagvermogen behouden op elke lengte. Uiteraard is ze door deze techniek ook uiterst compact als ze ineen geschoven is.



Referenties:

Referentie	Omschrijving
T90	Oprijgoot telescopische, paar, 58 cm; 90x19 cm
T120	Oprijgoot telescopische, paar, 75 cm; 119x19 cm
T200	Oprijgoot telescopische, paar, 116 cm; 202x19 cm
T200-3	Oprijgoot telescopische, paar, 87 cm; 199x17 cm

Troeven:

- Telescopisch en dus heel compact
- Voor manuele rolstoelen
- Licht en dus makkelijk hanteerbaar
- Inklapbare handvatten
- Vergrendeling na ineenschuiven m.b.v. een slotje
- Soepel en geluidsarm in- en uitschuiven door de kunststof glijdlagers
- Rubberen antislipstroken (onderaan) voor extra veiligheid
- Hoogtes tot 60 cm

Specificaties:

T90 19 x 58/90 cm - 2,8 kg/st - max 400 kg/paar

T120 19 x 75/120 cm - 3,7 kg/st - max 400kg/paar

T200 19 x 116/202 cm - 5,6 kg/st - max 300 kg/paar

T200-3 17 x 87/199 cm - 6 kg/st - max 300 kg/paar

T300 17 x 116/288 cm - 8,2 kg/st - max 250 kg/paar