

Productfiche

Mobiele oprijgoten (tot 60 cm hoogte)



Met oprijgoten kan je belangrijke hoogtes overbruggen maar ze zijn steeds uiterst compact en dus altijd en overal in te zetten. Ze zijn eenvoudig te hanteren, licht van gewicht, veilig en duurzaam. In ons gamma vind je vaste, opvouwbaar en telescopische (in- en uitschuifbare) versies (of een combinatie ervan). In functie van het type (elektrische) rolstoel of scooter zijn er verschillende versies beschikbaar.

- Voor hoogtes tot 60 cm
- Veilig en eenvoudig in gebruik
- Zeer licht en compact
- Antislippoppervlakte
- Geanodiseerd aluminium dus sterker, slijtvast en corrosiebestendig
- Opstaande boorden voor veiligheid: 5 cm
- Geperforeerde open structuur voor maximale grip
- Duurzame, weerbestendige materialen, binnen en buiten te gebruiken
- Lengte instelbaar bij telescopische versies
- Uitgerust met handgreep (met uitzondering FL-type)
- 5 jaar garantie

Vouwbaar en telescopische oprijgoot

Deze 3-delige oprijgoten combineren de voordelen van de vouwbaar en van de telescopische oprijhelling: ze hebben 2 vouwbare delen en een derde dat telescopisch in het tweede schuift. Met andere woorden, ze zijn zeer compact en kunnen qua lengte ingesteld worden met het telescopische gedeelte. Door de knappe technische uitwerking blijft de goot haar maximaal draagvermogen behouden op elke lengte.



Referenties:

Referentie	Omschrijving
FT200	Oprijgoot telesc.+vouwb., paar, 76cm; 201x19 cm
FTW200	Oprijgoot telesc.+vouwb., paar, 77 cm; 205x25 cm
FT300	Oprijgoot telesc.+vouwb., paar, 101 cm; 276x19 cm
FTW300	Oprijgoot telesc.+vouwb., paar, 107 cm; 295x25 cm

Troeven:

- Deels telescopisch en vouwbaar, dus heel compact
- Geschikt voor elektrische rolstoelen.
- Licht en dus makkelijk hanteerbaar
- Inklapbare handvatten
- Vergrendeling na ineenschuiven m.b.v. een slotje
- Soepel en geluidsarm in- en uitschuiven door de kunststof glijdlagers
- Rubberen antislipstroken (onderaan) voor extra veiligheid
- Hoogtes tot 60 cm

Specificaties:

XW100 27 x 106 cm - 3,5 kg/st - max 400 kg/paar

FW200 27 x 107/212 cm - 8,0 kg/st - max 300 kg/paar

FTW200 25 x 77/205 cm - 8,3 kg/st - max 300 kg/paar

FTW300 25 x 107/295 cm - 11,4 kg/st - max 250 kg/paar