ottobock.

Ventus Kids

Vastframe actief rolstoel voor jongeren

Artikel nummer: 480A25=00000_K

Basis prijs: EUR 2.474,40 (inclusief zijdelen en voetsteunen) Alle prijzen in EUR, incl. BTW Geldig vanaf 01-01-2022 Prijswijzigingen, zet - en/of drukfouten voorbehouden **e-mail uw bestelling naar:** **mbx@ottobock.com**	Order nr.: _____

☐ **Offerte**	☐ **Bestelling**
Facturatie adres/klantnummer	
Afleveradres	
Referentie	Naam ..... Datum Handtekening

Door het plaatsen van de bestelling, gaat U ermee akkoord om te voldoen aan de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen voor accessoires en producten van andere fabrikanten, wanneer deze worden gecombineerd met een Ottobock product, als aanvulling op de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen van de respectieve Ottobockproducten. Ook bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden en condities heeft gelezen,begrepen en geaccepteerd. Daarnaast stemt U ermee in bij het plaatsen van een bestelling,dat wanneer U zelf aanpassingen en wijzigingen voorziet dewelke niet in overeenstemming zijn met de specificaties voorzien in de Ottobock gebruiks/service handleidingen U voor een eigen conformiteits overeenkomst zorgt in overeenstemming met de nationale verreisten.



Standaard uitrusting

- Aluminium buisframe
- Asbuis
- Voetplaat in hoek instelbaar en verschillende hoogte-instellingen zijn mogelijk
- Nylon zit- en rugbekleding, zwart
- Rug neerklapbaar en vastklikkend, in hoek instelbaar
- Aluminium zijdelen
- Camber keuze in stappen van 3°
- Holkamervelgen met hogedrukbanden
- Kniehevelrem
- In hoogte verstelbare duwhandvatten

Max. gebruikersgewicht: 100kg

Zit maten in cm							
Zitbreedte (ZB)*	☐ **28**	☐ **30**	☐ **32**	☐ **34**	☐ **36**	☐ **38**	☐ **40**
Zitdiepte (ZD)	☐ **30**	☐ **32**	☐ **34**	☐ **36**	☐ **38**	☐ **40**	
* ZB Ventus Kids = afstand tussen de zijdelen							

Zithoogte in cm								
Zithoogte vooraan (ZHV)	☐ **42**	☐ **43**	☐ **44**	☐ **45**	☐ **46**	☐ **47**	☐ **48**	☐ **49**
	☐ **50**	☐ **51**	☐ **52**	☐ **53**	☐ **54**			
Zithoogte achteraan (ZHV)	☐ **42**	☐ **43**	☐ **44**	☐ **45**	☐ **46**	☐ **47**	☐ **48**	☐ **49**
	☐ **50**	☐ **51**	☐ **52**	☐ **53**	☐ **54**			

Hoek voorframe			
MA 20	☐	**75°**	–
MA 21	☐	**85°**	–

Informatie

Rolstoel maatgegevens*

1 Zithoogte vooraan (ZHV)
= grond tot bovenop de zitbekleding


2 Onderbeenlengte (OL)
= boven op de zitbekleding tot boven op de voetplaat (zonder zitkussen)

3 Zithoogte achteraan (ZHA)
= grond tot bovenop de zitbekleding

4 Rughoogte (RH)
= boven op de zitbuis (kruisframe) tot bovenaan de rugbekleding

5 Zitdiepte (ZD)
= vooraan de zitbekleding tot rugbuis

6 Zitbreedte (ZB)
= buitenrand framebuis tot buitenrand framebuis



* Deze informatie zal helpen om de gebruiker gerichte instellingen en productontwikkeling te ondersteunen. Ottobock garandeert deze data als vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend intern te gebruiken.

Verhoging totale breedte door camber instelling van de aandrijfwielen (in cm)

Wiel camber	22" aandrijfwiel	24" aandrijfwiel	25" aandrijfwiel
3°	< 6	6	> 6
6°	< 12	12	> 12
9°	< 18	18	> 18

Onderbeenlengte (in cm)

Gemeten van op de zitbekleding tot op de voetplaat	
Korte onderbeen-lengte	32 – 39 cm
OL	39 – 50 cm


Zithoogte tabel

Zithoogte achteraan[1] in cm

Aandrijfwiel grootte	As met camber	Opname adapter	
		Medium	Lang
22"	0°/3°	35 – 44	35 – 49
	6°	34 – 43	34 – 48
	9°	33 – 42	33 – 47
24"	0°/3°	38 – 46	38 – 52
	6°	37 – 46	37 – 51
	9°	36 – 45	36 – 50
25"	0°/3°	39 – 48	39 – 53
	6°	38 – 47	38 – 52
	9°	37 – 46	37 – 51

[1] De zithoogte achteraan (ZHA) is afhankelijk van de gekozen wieldiameter en de positie van de montage in de asplaat. Gespecifieerd zonder zitkussen en bij een zitinclinatie van 0°. Een tolerantie van 10 mm geldt voor alle metingen.

Aandrijfwiel positie (zwaartepunt)



Abductie/frameknik			
MA 06	☐	**4 cm, abductie** (zitbreedte tot 36 cm)	–
MA 14	☐	**0 cm, frameknik**	–
MA 15	☐	**2 cm, frameknik** (vanaf 2B 32) **(niet mogelijk met PU banden)**	–
MA 16	☐	**4 cm, frameknik** (vanaf 2B 36)	–

Frame accessoires			
MA 51	☐	**Kiep-hulp, rechts**	**103**
MA 52	☐	**Kiep-hulp, links**	**103**
MA 55	☐	**Anti-kiep, rechts**	**185,14**
MA 56	☐	**Anti-kiep, links**	**185,14**
MA 60	☐	**Frame bescherming**	**61**

Zwenkwielen		(afmetingen in mm)		
MF 30	☐	**4" massief rubber, zwart**	(100 × 32)	–
MF 35	☐	**4" soft zwenkwiel, aluminium**	(100 × 38)	**152**
MF 31	☐	**5" massief rubber, zwart**	(125 × 32)	–
MF 36	☐	**5" soft zwenkwiel, aluminium**	(125 × 38)	**152**
MF 04	☐	**5.5" soft zwenkwiel, grijs**	(140 × 40)	–
MF 05	☐	**6" pneumatic, grey**	(150 × 30)	–
MF 32	☐	**6" massief rubber, zwart**	(155 × 33)	–
MF 37	☐	**6" soft zwenkwiel, aluminium**	(150 × 38)	**152**

Zwenkwielvork			
MF 94	☐	**Design zwenkwielvork**	–
MX 30	☐	**Froglegs, zwenkwielvork geveerd**	**428**

Lengte zwenkwielvork			
MF 80	☐	**Lang**	–
MF 81	☐	**Kort**	–
MF 82	☐	**Extra kort**	–

Grootte aandrijfwielen			
MG 01	☐	**22"**	–
MG 02	☐	**24"**	–
MG 00	☐	**25"**	–

Aandrijfwielpositie (zwaartepunt)

☐ **I** ☐ **II** ☐ **III** ☐ **IV** ☐ **V** ☐ **VI** ☐ **VII** ☐ **VIII** ☐ **IX**
☐ **X** ☐ **XI** ☐ **XII** ☐ **XIII** (alleen in combinatie met verlenging wielbasis)


As met camber			
MG 40	☐	**0°**	–
MG 41	☐	**3°**	–
MG 42	☐	**6°**	–
MG 43	☐	**9°**	–

Informatie

Zithoogte tabel


Zithoogte vooraan (in cm)

Zwenkwiel-vork, design		Zwenkwielvork, design	
	Extra kort	Kort	Lang
4"	42	46 – 49	50 – 53
5"	–	46 – 50	50 – 53
5.5"	–	48 – 51	51 – 54
6"	–	50 – 51	51 – 54



Zwenkwielvork, design

Grootte zwenkwiel	Zwenkwielvork, froglegs	
	Kort	Lang
4"	48 – 50	50 – 52
5"	50 – 51	52 – 53
6"	51 – 52	53 – 54



Zwenkwielvork, froglegs

De weergegeven waarden zijn theoretisch bepaalde waarden. Max. afwijking van 1 cm. De zithoogte vooraan is afhankelijk van de gekozen wieldiameter, voorvork en positie. Gelieve de tabel te raadplegen! Gespecifieerd zonder zitkussen en bij een zitinclinatie van 0°.

Velg aandrijfwiel			22"	24"	25"	
MG 06	☐	**Holkamervelg**	•	•	•	**–**
MG 15	☐	**Infinity Ultralight**	•	•	•	**155**

Banden			22"	24"	25"	
MG 31	☐	**RightRun 1", fijn profiel**	•	•	•	**–**
MG 34	☐	**PU 1"** (niet te combineren met MG15)		•		**–**
MG 37	☐	**Marathon Plus Evolution 1", lek-vrij**	•	•	•	**119**

Aandrijfwieladapter			
MG 75	☐	**Kort** (max. zithoogte achteraan 43 cm)	**–**
MG 76	☐	**Medium** (max. zithoogte achteraan 47 cm)	**–**
MG 77	☐	**Long** (max. zithoogte achteraan 53 cm)	**–**

Hoepels			22"	24"	25"	
MG 52	☐	**Aluminium, zilver geanodiseerd, hoog**	•	•	•	**–**
MG 53	☐	**Aluminium, zilver geanodiseerd, laag**	•	•		**–**
MG 54	☐	**Rubber-gecoat, hoog**	•	•	•	**150,55**
MG 56	☐	**Roestvrij staal gepolijst, hoog**	•	•	•	**61**
MG 57	☐	**Roestvrij staal gepolijst, laag**	•	•		**61**
MG 63	☐	**Curve L** (geanodiseerd)		•	•	**377,98**
MG 64	☐	**Curve L Grip**		•	•	**410,02**
MG 65	☐	**Gekko**		•	•	**388,65**

Montage hoepel			22"	24"	25"	
MG 70	☐	**Montage smal** (15 mm)	•	•	•	**–**
MG 71	☐	**Montage wijd** (25 mm)	•	•	•	**–**

Wielbasisverlenging			
MG 85	☐	**Met tweede as**	**450**
MG 86	☐	**Single**	**293**
MG 46	☐	**Zonder**	**–**

Aandrijfwiel accessories			
MG 87	☐	**Hogedrukpomp, 14 bar**	**164**

Rem			
MH 01	☐	**Kniehevelrem**	**–**
MH 13	☐	**Kniehevelrem, versterkt**	**381**
MH 05	☐	**OutFront schaarrem** (-32 gram.)	**212**

Rem accessoires			
MH 10	☐	**Remhendelverlenging**	**38**


Information




MA 51 Kiep-hulp, rechts



MA 56 Anti-kiep, links



MG 76 Montage aandrijfwiel, lang (met montage deel voor opbouw antikiep/kiep-hulp)



MG 85 Wielbasisverlenging met tweeda as



MH 04 Kniehevelrem, versterkt



MD 50 Duwhandvat, standaard, kort



MD 53 Duwhandvat, telescopisch, kort



ME 02 Kledingbeschermer, aluminium



ME 05 Z ijdeel met armsteun, hoogteverstelbaar



MB 03 Eéndelige voetplaat, voet instelbaar



MB 06 Voetbeugel, vast



MB 73 Laterale hielsteun



MF 90 Zwenkwielvork, standaard



ME 50 Buisarmsteun, gepolsterd,hoogte instelbaar, wegzwenkbaar



MC 14 Naspanbare zitbespanning

Rughoogte in cm			
☐ 22.5 ☐ 25 ☐ 27.5 ☐ 30 ☐ 32.5 ☐ 35 ☐ 37.5 ☐ 40			

Rug systeem			
MD 10	☐	**Rechte rugbuis, neerklapbaar op het zitoppervlak**	**–**
MD 12	☐	**Rechte rugbuis, vast**	**103**

Rugbekleding			
MD 03	☐	**Rugbekleding, naspanbaar, gepolsterd**	**–**
MD 25	☐	**Naspanbaar/in hoogte verstelbare bekleding, inclusief duwhandvatten, lang** (instelbereik = 10 cm)	**239**
MD 26	☐	**Naspanbaar/in hoogte verstelbare bekleding, inclusief duwhandvatten, kort** (instelbereik = 10 cm)	**139**
MD 40	☐	**Vaste rugplaat**	**103**

Duwhandvatten			
MD 50	☐	**Standaard, kort**	**–**
MD 51	☐	**Standaard, lang**	**–**
MD 53	☐	**Telescopisch, kort**	**175**
MD 52	☐	**Telescopisch, lang**	**175**
MD 55	☐	**In hoogte verstelbaar/afneembaar** (≥ RH 30 cm)	**175**
MD 56	☐	**Neerklapbaar** (≥ RH 30 cm)	**152**
MD 59	☐	**Zonder**	**–**

Zijdelen			
ME 01	☐	**Standaard, aluminium**	**–**
ME 02	☐	**Met spatbord, aluminium**	**–**
ME 03	☐	**Met spatbord in kunststof met verschillende instel opties**	**–**
ME 05	☐	**Met armsteun, hoogte-verstelbaar**	**327,70**


Zijdeel accessoires			
ME 50	☐	**Buisarmsteunen, gepolsterd, wegzwenkbaar, afneembaar, verschillende hoogte instellingen zijn mogelijk**	**327,70**
ME 51	☐	**Neopreen warmteisolatie voor aluminium kledingbeschermer**	**23**

Zitbekleding			
MC 13	☐	**Zitbekleding, standaard**	**–**
MC 14	☐	**Zitbekleding, naspanbaar**	**155**
MC 19	☐	**Vaste zitplaat**	**188,99**

Informatie




MG 100 Graphic




MG 101 Miracle



MG 102 Network



MG 103 Robots



MG 104 Spectrum

Onderbeenlengte in cm (zonder zitkussen)
Gewenste instelling: _____ (instelbereik 20 – 50 cm)

Lengte voetsteunbuizen			
MB 40	☐	**Kort** (39 – 44 cm)	**–**
MB 42	☐	**Lang** (39 – 49 cm)	**–**

Voetsteunen			
MB 03	☐	**Eendelige voetplaat, hoek-instelbaar**	**–**
MB 06	☐	**Voetbeugel, vast**	**103**
MB 20	☐	**Eendelige voetplaat, hoek-instelbaar, voor korte OL** (20 – 39 cm)	**180**

Voetsteun accessoires			
MB 71	☐	**Kuitband**	**–**
MB 73	☐	**Laterale hielsteunen**	**49**

Overige accessoires			
MZ 51	☐	**Veiligheidsgordel met metalen sluiting**	**81,51**
MZ 52	☐	**Gereedschapsset**	**56**

Spaakschermen			
MG 90	☐	**Spaakschermen, transparant**	**141**
MG 100	☐	**Spaakschermen, Graphic decor**	**212**
MG 101	☐	**Spaakschermen, Miracle decor**	**212**
MG 102	☐	**Spaakschermen, Network decor**	**212**
MG 103	☐	**Spaakschermen, Robots decor**	**212**
MG 104	☐	**Spaakschermen, Spectrum decor**	**212**

Frame kleuren			
001	☐	**Brilliant silver**	**–**
002	☐	**Anthracite metallic**	**–**
003	☐	**Jet black RAL 9005**	**–**
004	☐	**Ice blue**	**–**
005	☐	**Sparkle light orange**	**–**
009	☐	**Vinho sparkle**	**–**
010	☐	**Marine blue**	**–**
012	☐	**Sky blue**	**–**
013	☐	**Jet black matte RAL 9005**	**–**
014	☐	**Candy red**	**–**
021	☐	**Sparkle granny-smith**	**–**
023	☐	**White RAL 9016**	**–**
027	☐	**Shimano matte**	**–**
032	☐	**Pure metal blue**	**381**
033	☐	**Pure metal green**	**381**
034	☐	**Pure metal bronze**	**381**
035	☐	**Pure metal red**	**381**

Speciale accessoires			
MZ 92	☐	**Wheelblades** (mini-skies voor zwenkwielen)	**407**
MZ 93	☐	**Rolstoel rugzak**	**61**

Technische gegevens

Totale lengte (in cm)							
Zitdiepte	Onderbeen-lengte min./max.	22" aandrijfwiel		24" aandrijfwiel		25" aandrijfwiel	
		Aspositie voor	Aspositie achter	Aspositie voor	Aspositie achter	Aspositie voor	Aspositie achter
30	17	59	67	61.5	69.5	62.5	70.5
	50	66.5	74.5	69	77	70	78
32	17	61	69	63.5	71.5	64.5	72.5
	50	68.5	76.5	71	79	72	80
34	17	63	71	65.5	73.5	66.5	74.5
	50	70.5	78.5	73	81	74	82
36	17	65	73	67.5	75.5	68.5	76.5
	50	72.5	80.5	75	83	76	84
38	17	67	75	69.5	77.5	70.5	78.5
	50	74.5	82.5	77	85	78	86
40	17	69	77	71.5	79.5	72.5	80.5
	50	76.5	84.5	79	87	80	88
42	17	71	79	73.5	81.5	74.5	82.5
	50	78.5	86.5	81	89	82	90
44	17	73	81	75.5	83.5	76.5	84.5
	50	80.5	88.5	83	91	84	92
46	17	75	83	77.5	85.5	78.5	86.5
	50	82.5	90.5	85	93	86	94
48	17	77	85	79.5	87.5	80.5	88.5
	50	84.5	92.5	87	95	88	96
50	17	79	87	81.5	89.5	82.5	90.5
	50	86.5	94.5	89	97	90	98

Met wielbasisverlenging – as positie achter + 8 cm

Totale breedte met aandrijfwiel met holkamervelg	
28	45
30	47
32	49
34	51
36	53
38	55
40	57
42	59
44	61