

ONZE MEEËST RUIMTEBE- SPARENDE HUISLIFT

Aritco HomeLift Compact Data papier 2023

Een compleet aanbod in een klein formaat. Onze meest ruimte-besparende lift, de Aritco HomeLift Compact, opent een wereld van mogelijkheden in woningen die voorheen als te beperkt in ruimte werden beschouwd. Met zijn moderne ontwerp, aanpasbare functies en connectiviteit biedt de huislift de voordelen van klein zijn in combinatie met de mogelijkheid om groot te denken.

Aritco HomeLift Compact wordt geleverd met een uniek Aritco Scandinavisch ontwerp, met een slank platformontwerp, inclusief een DesignWall en bedieningspaneel met geïntegreerde leuning. Dubbele deuren, eigentijdse en flexibele schachtglasoplossingen en DesignPanels die bijdragen aan het esthetische uiterlijk en geluidsprofiel van de lift.



Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

Ontdek


Aritco HomeLift Compact

Belangrijkste kenmerken

De lift biedt u ook diverse aanpassingsmogelijkheden. U kunt kiezen uit meer dan 200 verschillende kleuren, 2 verschillende soorten glas, 8 verschillende vloeren en een DesignWall (achterwand) met 8 verschillende patronen. De lift wordt ook digitaal verbonden en via de SmartLift App kan de gebruiker waardevolle informatie krijgen over de status van de lift en wanneer de lift onderhoud nodig heeft. De lift is ook uitgerust met ons SmartSafety-systeem, met veiligheidsfuncties, om alle situaties die zich in een woning kunnen voordoen te ondervangen, om ongelukken te voorkomen.




Afmetingen



MODEL	AFMETINGEN LIFTKOOI	BUITENAFMETINGEN	NOMINALE BELASTING
1	580 x 805 mm	840 x 880 mm	250 kg / 2 personen
2	880 x 805 mm	1140 x 880 mm	250 kg / 2 personen
3	1080 x 805 mm	1340 x 930 mm	250 kg / 2 personen

DesignWall



Kleur lift

Verkrijgbaar in drie standaardkleuren: Traffic White (RAL9016), Jet Black (RAL 9005) en Antracietgrijs (RAL7016). Kan gelakt worden in elke RAL-kleur uit de klassieke RAL K7-tabel (behalve parelmoer- en fluorescerende kleuren)



Glas

STAN-
DAARD
Helder glas



OPTIONEEL
Getint



Vloer



Beoogd gebruik

Huislift bestemd voor het vervoer van personen in gebouwen waar de gebruikers bekend zijn. Binneninstallatie omgevingen

Technische conformiteit

Europese Machinerichtlijn 2006/42/EC
Europese norm EN 81-41

Aandrijfsysteem

Gepatenteerd spindel/-moer-systeem

Nominale snelheid

Max. 0,15 m/s

Nooddaalsysteem

Aangedreven door batterijen

Hefhoogte

1 600 - 15 000 mm

Hoogte bovenkant

Altijd 2248 mm

Aantal verdiepingen

2 tot 6 verdiepingen

Installatie

Laag geïnstalleerd 50 mm onder vloerniveau
Direct op de vloer geïnstalleerd met oprijplaat van 50 mm

Werking

Vasthoudbediening (druk en houd ingedrukt)
Eenvoudige bediening (één keer drukken) voor installaties buiten Europa

Stroomvoorziening

230 V 1-fasig

Garantie

U krijgt 5 jaar garantie op de Aritco HomeLift Compact.
Op de spindel/-moer-assemblage zit een garantie van 10 jaar.

