

Productfiche

ECLIPSE 180 PLUS/200



De troeven van ORTHOS

- + Voor tilvesten met lussen
- + Demonteerbaar in 2 delen
- + Grote reikwijdte
- + Tillen vanop de grond mogelijk
- + Gebruiksvriendelijke (hand)bediening
- + Zacht lopende wielen met schoprem
- + Uitgerust met noodstop
- + Mechanisch (met voethendel) openen en sluiten van onderstel (optie elektrisch)
- + Standaard tweepuntsjuk - lussen
- + Uiterst wendbaar dankzij korte poten
- + Lage aankoopkosten



Eigenschappen & specificaties

- + Booglift
- + Compact, klaar voor gebruik in minder dan een minuut
- + Gemakkelijk te manoeuvreren, met Ø100mm wielen (2 met remmen)
- + Max. draagvermogen: 180 kg / 220 kg
- + Gewicht: 51 / 52 kg
- + Bereik: vanaf de grond tot een maximale tilhoogte van 181 cm
- + Incl. batterij, oplaadbaar in stopcontact
- + Standaard voorzien van een 2-puntsjuk - lussen en mechanisch (met voethendel) openen en sluiten van onderstel
- + Hoogte poten: 11,3 cm

Opties

- + Elektrische openen en sluiten van onderstel
- + Weegschaal
- + 4 puntsjuk
- + Aangepaste tilbanden met lussen

Referenties:

Referentie	Omschrijving
L-EC180P	Eclipse 180 PLUS passieve tillift met 2 pts-juk
L-EC180PE	Eclipse 180 PLUS passieve tillift met 2 pts-juk
L-EC220	Eclipse 220 passieve tillift met 2 pts-juk
L-EC4PNTJ	Eclipse 4 puntsjuk met lussen
L-ECELECPS	Eclipse optie elektrische potenspreider

Specificaties:

- H x L x B verstelbaar / draagvermogen
- L-EC100P: 130 x (51 tot 115) cm / 180 kg
- L-EC220: 130 x (58 tot 122) cm / 220 kg