

OP MAAT GEMAAKT VOOR UW HUIS

Aritco HomeLift

Data papier 2024

We weten dat elk huis uniek is, en uw huis is voor u een bijzondere plek. U hebt er zelf elke kleur, elk meubelstuk en elk accessoire voor uitgezocht en een huis gecreëerd dat is ontworpen voor uw gezin, uw levensstijl en uw comfort.

Een huislift van Aritco is ontworpen om een bijzonder object in uw huis te zijn. Hij is decoratief en een opvallend designobject, waardoor uw huis uniek is. Hij geeft u een gevoel van luxe en ontplooit het potentieel van uw huis. Online toegankelijk via Aritco SmartLift.

Meer informatie vindt u op aritco.com



Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

Ontdek Aritco HomeLift


Belangrijkste kenmerken

De Aritco HomeLift is voorzien van luxe designelementen als de DesignWall: van achteren verlicht met uitgelezen kunst van prominente Scandinavische designers en DesignLight met ultramoderne verlichting die u kunt regelen met de SmartLift app. De bediening van de lift gebeurt met een uniek stuurwiel, de SmartControl. De lift is SmartLift ingeschakeld, wat betekent dat u ook live statusinformatie in de app krijgt en dat de onderhoudsprovider toegang kan krijgen tot een Fleet-beheersysteem voor bewaking en ondersteuning van de lift op afstand. De lift is uitgerust met ons SmartSafety-systeem, met veiligheidsfuncties die anticiperen op situaties en ongelukken voorkomen.



ARITCO LIFT 2023 Nov NL

Afmetingen



MODEL	AFMETINGEN LIFTKOOI (AxB)	BUITENAFMETINGEN (CxD)	NOMINALE BELASTING
S5	600 x 830 mm	966 x 880 mm	250 kg / 2 personen
S8	1000 x 830 mm	1366 x 880 mm	250 kg / 3 personen
S9	1100 x 830 mm	1466 x 880 mm	250 kg / 3 personen
S12	1000 x 1200 mm	1366 x 1250 mm	400 kg / 5 personen
S15	1100 x 1400 mm	1466 x 1450 mm	400 kg / 5 personen

DesignWall



Kleur lift



Glas



Vloer



Beoogd gebruik

Installaties in particuliere woningen
Binneninstallatie omgevingen

Technische conformiteit

Europese Machinerichtlijn 2006/42/EC
Europese norm EN 81-41

Aandrijfsysteem

Gepatenteerd spindel/-moer-systeem

Nominale snelheid

Max. 0,15 m/s binnen Europa
Max. 0,30 m/s buiten Europa

Nooddaalsysteem

Aangedreven door batterijen

Hefhoogte

500 - 15.000 mm

Hoogte bovenkant

Min. 2.225 mm tot 4.000 mm

Aantal verdiepingen

2 tot 6 verdiepingen

Installatie

Laag geïnstalleerd 37 mm onder vloerniveau
Direct op de vloer geïnstalleerd met oprijplaat

Werking

Vasthoudbediening (druk en houd ingedrukt)
Eenvoudige bediening (één keer drukken) voor installaties buiten Europa

Stroomvoorziening

230 V 1-fasig
400 V 3-fasig

Garantie

De Aritco HomeLift wordt geleverd met een productgarantie van 5 jaar en een garantie van 10 jaar op de aandrijftechnologie.

